1吨环链电动葫芦三友牌高端电葫芦

产品名称	1吨环链电动葫芦三友牌高端电葫芦
公司名称	保定三友忠诚起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SANY/三一 型号:HHSY
公司地址	河北省保定市清苑县东吕工业园区
联系电话	86-03128160333 15175228080

产品详情

hhsy环链电动葫芦由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，起升高度为3～30米。通常用自带制动器的鼠笼型锥形转子电动机（或另配电磁制动器的圆柱形转子电动机）驱动，多数电动葫芦由人用按纽在地面跟随操纵，也可在司机室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。环链电动葫芦除可单独使用外，还可同手动、链动或电动小车装配在一起，悬挂在建筑物的顶棚或起重机的梁上使用。

hhsy环链电动葫芦产品说明:

①采用轻铝合金外壳，外壳坚实而质轻。有特殊散热片，散热快，可连续使用，效率达40%。整体密封结构，可使用在化学厂、电镀厂等地方。

②支撑架：吊重支撑架由两片钢板组成，非常坚固。

③磅磁制动装置：最新设计的磁力产生器，其特性为产磁。可在电源切断的同时间刹车，保证吊重时刹车绝对确保安全。

④变压器：24v/36v变压装置。操作时，万一漏电，可防止意外事故发生，下雨时，而且可保证安全使用。

⑤极限开关：重物吊上吊下都有极限开关装置，使电机自动停止，以防止链条的超出，确保安全。

⑥电磁接触器:高效率电磁接触器,可高频率使用,没有问题.

⑦链条:采用进口fec80超级加热处理合金钢链条.在雨水\\海水\\化学品及其它恶略状况下使用安全无虑.链条袋：轻巧、美观、耐用。

⑧逆相保护装置:特殊电线装置,当电源接线错误时,控制电路无法动作.

⑨吊钩:经热锻造,强度绝佳,不易断裂.下吊钩可360度旋转,附安全舌片,确保操作安全.按钮开关:使用防水按钮开关.

型号hhsy	起重量(t)	起升速度(m/min)	起升电机					运行电机						工字钢梁轨道(mm)
			功率(kw)	转速(r/min)		电压(v)	频率(hz/s)	功率(kw)	转速(r/min)	运行速度(m/min)		电压(v)	频率(hz/s)	
0.5-01	0.5	7.8	1.1	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	3	380	50	58-127
01-01	1	6.8	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	3	380	50	68-130
02-02	2	3.4	1.5	1440	3	380	50	0.4	1440	11/21	3	380	50	82-153
03-01	3	5.6	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	3	380	50	82-153
03-02	3	4.4	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21	3	380	50	82-153
05-02	5	2.8	3.0	1440	3	380	50	0.75	1440	11/21		380	50	100-178

联系电话：0312-8060333 0312-8061333

联系电话：15175228080 15930259259

想了解我公司更多详情欢迎登陆我公司官网：http://www.sanyouqz.com

本产品的加工定制是是，品牌是SANY/三一，型号是HHSY，起重机类型是悬挂起重机，操作形式是电动，结构形式是整体铝合金机箱，跨度是/（米），悬臂长度是/（米），额定起重量是1（吨），适用范围是仓库车间天车，大车运行速度是7.8（m/min），额定起重力矩是/（kN.m），最大回转速度是21（r/min），规格是1t