

进口德标波纹管截止阀

产品名称	进口德标波纹管截止阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口德标波纹管截止阀

一、进口德标波纹管截止阀概述

品牌：美国威盾vton

进口德标波纹管截止阀，din standard bellows globe valve，也叫德标法兰波纹管截止阀，德标波纹管密封截止阀，德标铸钢波纹管截止阀，是指设计和制造采用德国din标准的波纹管密封截止阀，适用于公称压力pn1.6~16mpa，工作温度-29~350 的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。美国威盾德标波纹管截止阀广泛应用于：石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中，乙二醇等工业流体。

二、进口德标波纹管截止阀结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。
- 2、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观

三、进口德标波纹管截止阀技术规范

--	--

驱动方式	手动
	电动
设计标准	din3356
结构长度	din3202
连接法兰	din2543-2545
试验和检验	din3230

产品性能规范

公称压力 (mpa)	壳体试验压力 (mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度()
1.6	2.4	1.76	350
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	

注：系列阀门连接法兰可根据用户要求设计制造。

零件材料

零件名称	阀体	阀盖	阀杆	阀瓣	密封面	填料
wcb	wcb	wcb	13cr	2cr13	2cr13	柔性石墨
					stl	
304	cf8	cf8	304	304	304	柔性石墨

					stl	ptfe
316	cf8m	cf8m	316	316	316	柔性石墨
					stl	ptfe
304l	cf3	cf3	316	304l	304l	柔性石墨
					stl	ptfe
316l	cf3m	cf3m	316	316l	316l	柔性石墨
					stl	ptfe

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人 : 黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>