进口美标波纹管截止阀

产品名称	进口美标波纹管截止阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口美标波纹管截止阀

一、进口美标波纹管截止阀概述

品牌:美国威盾vton

进口美标波纹管截止阀, api standard bellows globe valve,也叫美标法兰截止阀,美标铸钢截止阀,美标不锈钢截止阀,美标波纹管密封截止阀,是指制造和设计采用api或者ansi的美国标准的波纹管名阀截止阀。适用于公称压力class150-900lbs,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。

- 二、进口美标波纹管截止阀其主要结构特点 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
- 2、密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
- 3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;4、双重密封,性能更可靠;
- 5、阀杆升降位置指示,更直观;
- 6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要

三、进口美标波纹管截止阀参数

技术规范

结构形式	bb-bg-os y

驱动方式	手动
	电动
\n\1+=\A-	
设计标准	asme b16.10、 bs1873
结构长度	asme b16.10
连接法兰	asme b16.5
试验和检验	api598

产品性能规范

公称压力(lb)	売体试验压力(mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度()	使用介质
150	3.0	2.2	350	水、蒸汽、油品 等
300	7.5	5.5		,
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		

主要零部件材质

序号	名称	材质
1	阀体	astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3 m
2	阀瓣	astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、f316、f321、f304I、f316I

3	对开 圆环	astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、 f316、 f321、 f304l、 f316l
4	阀瓣 盖	astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、 f316、 f321、 f304l、 f316l
5	阀杆	astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304、 f316、 f321、 f304l、 f316l
6	垫片	柔性石墨+不锈钢
7	阀盖	astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3 m
8	波纹 管组 件	astm a182-f304、f316、f321、f304l、f316l
9	填料	柔性石墨
10	填料 压盖	astm a216-wcb astm a217-wc1、wc6、wc9、c5 astm a351-cf8、cf8m、cf3、cf3 m
11	阀杆 螺母	铜合金
12	手轮	astm a536 gr.60-40-18、 a216-wcb
13	定位片	45、wcb、304、316、304l、316l
14	双头螺栓	astm a193-b7、 a320-b8、 a193-b8m

咨询热线:0755-29172950 手机:13760336133

联系人:黄工

美国威盾vton阀门中国网 http://www.vtongroup.com

德国力特lit阀门中国网 http://www.lit-valve.com

进口阀门网:http://www.fm669.com