

1kv 电缆终端头 低压电缆附件 热缩低压终端 低压热缩终端

产品名称	1kv 电缆终端头 低压电缆附件 热缩低压终端 低压热缩终端
公司名称	乐清市佳希冷热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:佳希品牌 型号:SY
公司地址	乐清市柳市镇虎啸路84号
联系电话	13588966058

产品详情

产品介绍1kv热缩交联电缆终端头分单芯、二芯、三芯、四芯、五芯，已广泛用于低压pvc电缆、交联电缆及油浸电缆的终端处理。产品特点1.指套指端不加垫管即可收紧；2.终端头绝缘管为红、黄、绿、蓝、黑直接分相；3.收缩快，不开裂。

产品名称	型号规格	适用电缆截面
1kv户内交联二芯终端	sy-1 / 2.0	10-16
	sy-1 / 2.1	25-50
	sy-1 / 2.2	70-120
	sy-1 / 2.3	150-240
	sy-1 / 2.4	300-500
1kv户内交联三芯终端	sy-1 / 3.0	10-16
	sy-1 / 3.1	25-50
	sy-1 / 3.2	70-120
	sy-1 / 3.3	150-240
	sy-1 / 3.4	300-500
1kv户内交联四芯终端	sy-1 / 4.0	10-16
	sy-1 / 4.1	25-50
	sy-1 / 4.2	70-120
	sy-1 / 4.3	150-240
	sy-1 / 4.4	300-500
1kv户内交联五芯终端	sy-1 / 5.0	10-16
	sy-1 / 5.1	25-50
	sy-1 / 5.2	70-120
	sy-1 / 5.3	150-240
	sy-1 / 5.4	300-500

单芯电缆及特殊截面积可根据用户要求设计生产产品技术指标

项目	试验项目	标准要求	实验结果	结论
1kv终端头	1min工频耐压试验	4kv不闪络、不击穿	4kv/1min 未闪络、未击穿	合格
	负荷循环试验（三次循环）	5h加热时，3h冷却，加热时导体温度为75	导体温度75 下共经受3个循环	有以下试验评定
	4h工频耐压试验	2.4kv不闪络、不击穿	2.4kv/4h 未闪络、未击穿	合格

本产品的加工定制是是，品牌是佳希品牌，型号是SY，材质是硅橡胶，阻燃性是vw-1，耐温是125（ ），耐压是1-35（KV），产品认证是iso9001