

热缩管 25mm 黑色/环保热缩管 25mm/热缩套管 25mm/热收缩管 25mm

产品名称	热缩管 25mm 黑色/环保热缩管 25mm/热缩套管 25mm/热收缩管 25mm
公司名称	东莞市樟木头嘉捷电线电缆经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华明盛 型号:25mm
公司地址	广东 东莞市 樟木头樟洋工业区
联系电话	076986268160

产品详情

注：可根据客户要求的长短进行加工裁剪~

基本参数：

- 1、起始收缩温度70 ，完全收缩温度120 ；使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩。
- 2、收缩率： $48 \pm 5\%$ ；径向收缩比：2:1，纵向收缩率 8%；
- 3、额定电压：300v
- 4、体积电阻率 4.3×10^{16} .m
- 5、断裂伸长率 200%

使用原理：

高分子材料随着温度由低到高要经历玻璃态-高弹态;玻璃态时接近塑料，高弹态时性能接近高弹态时性能接近橡胶。热缩近所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。

生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。再使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。

产品特点：

环保热缩套管系由交联聚烯烃复合物制成之优质环保型热收缩套管，产品具有阻燃、环保、绝缘、柔软、性能稳定、收缩温度低,收缩快等优点；

应用：

适用于各种商业用途，广泛用于线束加工、家用电器、马达、仪器制造、铝、电解电容器、电子原件、接插件、灯饰、led引脚、瓶口的组合包装、办公器材、电力设备、通信器材、航空等行业；对被包覆物起到美化外观、绝缘、防潮、防腐、防尘的作用。

热缩管常识

一、包圆型物体 在包电线，铜管，电容，电感等圆型或圆柱型物体时，只要量下圆的直径就可以了。

一般圆的直径是多少就采购多少的热缩管，如电线直径是2mm你选择2mm的热缩管就

足够了，不能过大。

热缩管一般只能收缩一半而不是无限制收缩，而且选择太大会增加收缩时间，批量生

产是会耽误很多工时。

另一个要强调的，也是很多人买热缩管买大的原因，就是热缩管的实际内径比型号大，

而且有正负偏差的，一般会大些，如：2mm热缩管，他的实际直径是2.5mm+-0.3mm；

所以，直接选择和直径一样大小的热缩管绝对够用，无需选择大号。

二、包立方体

在包类是铜块，铁盒等长方体或正方体物品时，直接按照以下公式就可以了

长方体：直径=（长+宽）*2/ 正方体：直径=边长*4/

（其中 π =圆周率，约等于3.14） 三、已知扁宽算直径

有时候客户告诉你以前采购的热缩管，压扁后是多少后，经常有人会算不出来

一般是这样算的 直径=扁宽*2/

本产品的加工定制是是，品牌是华明盛，型号是25mm，材质是辐照交联聚烯烃复合物，阻燃性是ULVW-1PASS，耐温是-55 ~ 125（ ），颜色是黑色，产品认证是RoHS环保，拉伸强度是 10Map，击穿强度是 > 20KV/mm，包装是50米/盘