

美国威盾螺纹波纹管截止阀

产品名称	美国威盾螺纹波纹管截止阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口螺纹波纹管截止阀

一、进口螺纹波纹管截止阀概述

品牌：美国威盾vton

进口螺纹波纹管截止阀，thread bellows globe valve，也叫螺纹式波纹管截止阀，内螺纹波纹管截止阀，螺纹德标波纹管截止阀，是指采用螺纹的连接方式的波纹管密封截止阀。

美国威盾vton螺纹波纹管截止阀密封面堆焊co基硬质合金,耐磨,耐腐,抗摩擦性能好,使用寿命长,确保阀杆处零泄漏,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。波纹管采用不锈钢或 inconel 材料制造,波纹管密封结构设计合理,耐疲劳,使用寿命长。波纹管截止阀广泛适用于公称压力pn1.6~16mpa,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。

二、进口螺纹波纹管截止阀特性：

- 1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏,并符密封标准；
- 2、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全；
- 3、使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本；
- 4、坚固耐用的波纹管密封设计，保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件；
- 5、气体介质阀座采用ptfe软密封材料提高本阀的密封性；

6、耐高温 425 阀座采用锥面硬密封。达到气密性能零泄漏。

三、进口螺纹波纹管截止阀的相关参数：

适用范围	适用介质	蒸气系统、天然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热设备、冷冻系统、氨、热水、电站等					
	适用温度	-20——350					
采用标准	制造标准：din3356			检验试验标准：din3230			
	结构长度标准：din3202			对焊口标准：din3239			
	法兰标准：din2543-2545						
材质		阀体	阀盖	阀杆	阀瓣	密封面	填料
	wcb	wcb	wcb	13gr	2gr	2gr	柔性石墨
	304	cf8	cf8	304	304	304	柔性石墨
	316	cf8m	cf8m	316	316	316	柔性石墨
	304l	cf3	cf3	316	304l	304l	柔性石墨
	316l	cf3	cf3	316	316l	316l	柔性石墨
	特点	波纹管密封阀杆		双层、三层波纹管		双重密封	
无升降手轮		位置指示		维修方便			

四、进口螺纹波纹管截止阀使用业绩

- 1、exxon mobil 埃克森美孚 美国 炼油
- 2、general motors 通用汽车 美国 汽车
- 3、royal dutch/shell group 皇家荷兰壳牌集团 荷兰/英国 炼油
- 4、bp 英国石油 英国 炼油
- 5、general electric 通用电气 美国 电子电气
- 6、total fina elf 道达尔菲纳埃尔夫 法国 炼油
- 7、enron 安然 美国 能源
- 8、philip morris 菲利普莫里斯 美国 食品烟草
- 9、pdvsa 委内瑞拉石油 委内瑞拉 炼油
- 10、duke energy 杜克能源 美国 电力煤气
- 11、nestlé 雀巢 瑞士 食品
- 12、hevron 雪佛龙 美国 炼油
- 13、tokyo electric power 东京电力 日本 电力煤气
- 14、sinopec 中国石化 中国 石油化工
- 15、unilever 联合利华 荷兰/英国 食品
- 16、state power corporation 国家电力公司 中国 电力
- 17、rwe group 莱茵集团 德国 电力煤气
- 18、pemex 墨西哥石油 墨西哥 原油
- 19、china petroleum 中国石油天然气 中国 炼油

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>