

ZR-3200多路烟气分析仪 烟尘管道烟气分析仪 电厂管道烟气分析仪

产品名称	ZR-3200多路烟气分析仪 烟尘管道烟气分析仪 电厂管道烟气分析仪
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:ZR-3200
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

产品详情

zr-3200型烟气综合分析仪

多路烟气分析仪 烟尘管道烟气分析仪 电厂管道烟气分析仪

产品简介：

zr-3200型烟气综合分析仪适用于废气排放源中的so₂、no、no₂、co、h₂s、co₂等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定；同时也可用于烟道排气参数(动压、静压、温度、流速、标干流量等)的测定；烟气含氧量、空气过剩系数的测定。

执行标准：

jig 968-2002 烟气分析仪

技术特点：

- 1、交直流两用，内置高能锂电池；
- 2、采用电子流量计检测流量，自动控制采样泵恒流采样，保证了不同压力管道采样流量的一致性；
- 3、烟气测量采用进口电化学传感器；

- 4、配有微型打印机，可现场打印报表，打印项目可自选；
- 5、采用高效烟气预处理器，进行除尘、保温、脱水处理，延长了传感器的寿命；
- 6、usb接口，可接u盘导出数据。

技术指标：

主要参数	参数范围	分辨率	准确度	
烟气动压	(0 ~ 2000)pa	1pa	不超过 ± 2%fs	
烟气静压	(-30 ~ + 30) kpa	0.01kpa	不超过 ± 4%fs	
烟气温度	(0 ~ 500) (可扩充到800)	1	不超过 ± 3	
等速采样流速	(5 ~ 45)m/s	0.1m/s	不超过 ± 5%	
烟气采样流量	不小于1l/min	—	—	
烟 气 浓 度	o2	(0 ~ 25/30*)%	0.1%	
	so2	(0 ~ 6000)mg/m3	1mg/m3	
	no	(0 ~ 2000)mg/m3	1mg/m3	示值误差：不超过 ± 5%
	no2	(0 ~ 200)mg/m3	1mg/m3	
	co	(0 ~ 5000)mg/m3	1mg/m3	重复性： 2% 响应时间： 90s
	co2	(0 ~ 20)%	0.01%	稳定性:1h内示数值变化不大于5%
	h2s	(0 ~ 300)mg/m3	1mg/m3	
气体化学传感器使用寿命	空气中约两年			
环境温度	(-20 ~ 45)			
环境湿度	(0 ~ 95)%rh			
环境大气压	(86 ~ 106)kpa			
工作电源	ac220v ± 10% , 50hz或内置可充电电池			
外型尺寸w × d × h	(420 × 230 × 340)mm			
整机重量	约 6kg			
功耗	< 20w			

注：*表示气体的过载范围。

包含：主机、包装箱、电源适配器、烟气预处理器、多功能皮托管

多路烟气分析仪 烟尘管道烟气分析仪 电厂管道烟气分析仪

*****联系人：谭克湘

手机: 18948771720qq:1563366869、2667247175 商贸通：szosen688电话: 0755-23599316

网址：http://www.szosen.cnhttp://www.osencleanroom.com.cnhttp://www.osencleanroom.com

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是ZR-3200