

# MN60型60度光泽度仪,表面光泽度计

产品名称	MN60型60度光泽度仪,表面光泽度计
公司名称	上海垒固仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中国 型号:MN60
公司地址	中国 上海市黄浦区 虎丘路105号院内 (近北京东路外滩)
联系电话	86 021 63231682/63218005 13816424541

## 产品详情

mn60型光泽度仪是按照国际标准iso2813, 国外标准astmd523, din67530及国家标准gb9754, gb9966, gb/t13891设计生产的, 各项技术均达到, 并高于jjg696-2002《镜向光泽度计及光泽度板》鉴定规程中一级工作机的要求。主要用于:1.汽车、家电、乐器、家具等行业:油漆、涂料表面光泽度测量。2.建筑、装饰等行业:地板、大理石、花岗石、瓷砖表面光泽度测量。3.印刷、包装等行业:油墨、纸张表面光泽度测量。4.其他行业需要表面光泽度的测量。

### 主要特点:

1.体积小、重量轻、真正的便携机。2.省电、省心、高效, 一节电池可以持续使用近60小时测量近万个数据。3.高稳定性、即开即测。4.石英晶体标准版, 年变化率极低。5.led长寿命光源。6.自动关机, 节省电力, 避免电池流液导致故障。

### 技术参数:

1.光泽参数(光泽单位gs) 测量范围:0~199.9分度值:0.1示值误差:±1.2 稳定值:±0.42.投射角度:60°3.工作电压:一节5号干电池(aa)即可。(1.5v)4.测量面积:10×20mm5.窗口尺寸:14×28mm6.主机尺寸:114×32×64mm(长×宽×高)7.仪器净重:285g

本产品的加工定制是否, 品牌是中国, 型号是MN60, 测量范围是0-199, 测量精度是0.1, 分辨率是0.1, 电源电压是1.5v, 用途是可广泛应用于油漆、涂料、塑料、纸张、搪瓷、陶瓷、石材饰面、铝合金和金属等表面的镜向光泽度测量。