美国福禄克 原装进口仪器仪表代理 现货 FLUKE 6200安规测试仪

产品名称	美国福禄克 原装进口仪器仪表代理 现货 FLUKE 6200安规测试仪
公司名称	深圳市福田区万博精仪电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式安全仪器 品牌:FLUKE/福禄克
公司地址	广东 深圳市福田区 深圳市华强电子世界三栋一楼C039室
联系电话	75583687906 15989546170

产品详情

以上为实拍图片

fluke 6200安规测试仪

重量轻，尺寸小，单键操作

福禄克pat6200和pat6500手持式安规测试仪提供全新的测试功能，能帮助您完成更多的电气设备的测试。它们可让您更快地完成工作，而不会影响您和客户的人身安全。

重量轻...福禄克pat6200和pat6500的重量约为3kg，重量很轻，便于在现场工作时携带。随附的硬质携带箱不仅可在运输途中为仪器提供保护，而且还提供用于放置附件和其它工具的额外存储空间。

尺寸小...这两款仪器十分小巧，并具有福禄克仪器一贯的坚固、耐用性，适合在现场使用。福禄克pat安规测试仪拥有对电气设备进行测试所需的全部功能，是一个完备的多功能一体式解决方案。

单键操作...只需按一个按钮，即可启动预先设置的测试程序。这不仅简化了测试，而且还可更加快速和高效地完成工作。全自动式的pat6500还具有可由用户自定义测试顺序已经一个用于快速输入数据的全键盘。

产品特点：

福禄克简化了电气安规测试

pat6200

每种测试都具有一个专用按键，看进行"一键式"测试预先设置的"通过" / "失败"级别可以节省测试时间大号背光照明显示屏便于测试结果读取通过单个电源插座即可进行设备连接单独的iec插座便于电源/延迟导线的测试测试线可插拔和校零，便于现场快速更换集成式携带手柄。

pat6500除了具有和pat6200相同的特点外，还有:

用于快速输入数据的集成式全键盘存储卡用于数据存储和传输测试接线图形显示客户可调的预设自动测试顺序为用户提供方便集成式地点、位置和描述代码可实现更快速的数据处理记忆存储内容查看工具便于更换地进行现场控制。

产品技术：

技术参数		
测试说明	在23 ° c ± 5 ° c、≤ 75 % rh环境 示范围的准确度参数定义为± (%读数+字)。在0 ° c和18 ° c之 ° c和40 ° c之间，准确度参数可 (准确度参数) / ° c。测量范围符 997、en61557-2:1997、en61557-4 的运行误差。	
开机测试	该测试可指示反转的l-n和缺失的pe，并可测量电源电压和频率。 显示范围： 90 v至264 v 50 hz情况下的准确度： ±（2% + 3字） 分辨率： 0.1 v（1 v – pat 6200型） 输入阻抗： > 1 mω// 2.2 nf 最高输入电压： 300 v	
接地连接测试(rpe)	测量范围： 0 - 19.99ω 准确度（接地连接测试调零后）： ±（2.5% + 4字） 分辨率： 0.01ω 测试电流： 200 ma ac -0% +40%接入1.99ω 25 a ac ± 20%接入25 mω，230 v时 开路电压： > 4 v ac, < 24 v ac 接地测试调零： 0 - 1.99ω	
绝缘测试(riso)	测量范围： 0 - 299 mω 准确度： ± (5% + 2字)，0.1 - 300 mω 分辨率： 0.01 mω (0 - 19.99 mω) 0.1 mω (20 - 199.9 mω) 1 mω (200 - 299 mω) 测试电压： 500 v dc -0% + 10%，500 kω负载下 测试电流： > 1 ma，500 kω负载情况下； < 15 ma, 0ω负载情况下 自动放电时间： < 0.5 s，对于1 μf 最大容性负载： 最高可达1 μf	
接触电流测试	测量范围： 0 - 1.99 ma ac 准确度： ±（4% + 2字） 分辨率： 0.01 ma 内部电阻（通过探头）： 2 kω 测量方法： 探头，被测设备需接通电源电压	
替代泄漏电流测试	显示范围： 0 - 19.99 ma交流 准确度： ±（2.5% + 3字）	

	分辨率： 测试电压：	0.01 ma 35 v ac ± 20%
负载/泄漏测试：负载电流	显示范围： 准确度： 分辨率：	0 - 13 a ±（4% + 2字） 0.1 a 将被测设备接 通电源电压
load/leakage test: load power	显示范围： 准确度： 分辨率：	0 - 999 va 1.0 - 3.2 kva ±（5% + 3字） 1 va (0 - 999 va) 0.1 kva (1.0 - 3.2 kva) 将被测设备需接通电 源电压。
负载/泄漏测试：泄漏电流	测试范围： 准确度： 分辨率：	0 - 19.99 ma ±（4% + 4字） 0.01 ma 将被测设备接通电 源电压。.
pelv测试	50 hz下的准确度： 过载保护： 警告阈值：	±（2% + 3字） 300 vrms 25 vrms

环境参数		
工作温度		0 - 40 ° c
相对湿度		无冷凝< 10 ° c 95%，10 - 30 ° c 75%，30 - 40 ° c
安全参数		
安全等级		en61010-1 cat ii, 300 v
机械和一般参数		
尺寸		200 mm (长) x 275 mm (宽) x 100 m
重量		3 kg
电源		v + 10 % - 15 %，50 hz ± 2 %
功耗（测试仪）		13 w典型（空闲） 在25a接地连接测试期间，60 w最
储存	温度： 腐蚀：	-10至60 ° c 70 ° c，在95 %相对湿度下，最长5天
工作海拔高度		0 - 2000 m
密封		ip40（外壳）、ip20（连接设备）
电磁兼容性		符合en61326-1-b
emi抗扰性		3 v/m

出厂标配：

型号名称	描述
fluke 6500	便携式安规设备测试仪
fluke 6200	便携式安规设备测试仪两种型号都包括:

	测试线测试探头鳄鱼夹电源线携带箱

本产品的加工定制是否，类型是便携式安全仪器，品牌是FLUKE/福禄克，型号是FLUKE6200安规测试仪，测量范围是0-299MΩ，测量精度是±(5%+2字)，电源电压是240（V），尺寸是200x275x100（mm），用途是电器测量