

指针式温度表WSS-401双金属温度计 锅炉管道工业温度计 轴向

产品名称	指针式温度表WSS-401双金属温度计 锅炉管道工业温度计 轴向
公司名称	天津市新华热工仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新华 型号:wss-401
公司地址	河西区桃园村大街2号
联系电话	23286735 13516204486

产品详情

应用双金属温度计配合各式安装套管，满足不同压力等级要求。可以直接测量各种过程中的-80 ~ +500范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。

技术参数 · 标度盘公称直径：100、150 · 精度等级：（1.0），1.5 · 热响应时间：40s · 防护等级：ip55
· 连接尺寸：m20 × 1.5，npt1/2外形及尺寸

形式	d	a	b	e	d
径向型	105	23	73	-	8
	155	23	73	-	
轴向型	65	50	110	34	10
	105	50	110	34	
万向型	105	23	178	120	
	155	23	178	120	
电接点轴向	128	40	135	-	
电接点径向型	128	72	150	42	

电接点万向型 128 40 175 98

型号及规格

型号	测温范围	精度等级	保护和材料	规格	公称压力
wss-403s	-80 ~ +40	1.5	1cr18ni9ti	150	30mpa
wss-503s					
wss-413s	-40 ~ +80		304	200	
wss-513s					
wss-483s	0 ~ 50		316	250	
wss-583s					
wssx-403s	0 ~ 100		316l	300	
wssx-413s	0 ~ 150		哈氏c-276	350	
wssx-483s					
wss-403l	0 ~ 200			400	1.5-40mpa*
wss-503l					
wss-413l	0 ~ 300			500	
wss-513l					
wss-483l	0 ~ 400			550	
wss-583l					
wssx-403s	0 ~ 500				
wssx-413l					
wssx-483l					

: 1) 可配各式安装套管, 热安装套管形式详见tk07.01; 2) 保护管其余材质根据协议订货; 3) 打“*”表示公称压力根据法兰压力等级而定, 详见tk04.01选型须知1) 型号2) 精度等级3) 测温范围4) 安装固定形式5) 热安装套管形式6) 插入长度例a: 万向型双金属温度计, 测温范围0-400, 热安装套管th01f, 插入长300mm, wss-83th01f, 0-400, l=300

本产品的加工定制是是, 品牌是新华, 型号是wss-401, 类型是热套式双金属温度计, 测量范围是0-100 (), 结构型式是轴向型, 表面直径是100 (mm), 精度等级是1.5