

TD200文本显示器全新跟西门子s7-200完全通用6es7 272-0AA30-0YA0

产品名称	TD200文本显示器全新跟西门子s7-200完全通用6es7 272-0AA30-0YA0
公司名称	上海启水自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:viena 型号:TD200
公司地址	青浦区朱枫公路3424号1幢2层G区249室（注册地址）
联系电话	021-60641328 13162409194

产品详情

vtd200 ” 的详细说明:

vtd200技术参数 技术参数 显示背光lcd，2行/20字符(英文)，2行/10字符(汉字) 电源 24v dc，120ma由s7-200系列供电或由电源供电 环境温度 0~60 运输/存储温度 -40 ~ 70 防护等级前面板ip65 尺寸(mm) (w × h × d) 144 × 72 × 27 重量 250g

特点 vtd200具有：牢固的塑料壳，前面板ip65防护等级。27mm的安装深度，无须附件即可安装在箱内或面板内，或用作手持设备。背光lcd液晶显示：即使在逆光情况下也易看清。人体工学设计的输入键位于可编程的功能键上部。

td200中文版内置国标汉字库内置连接电缆的接口。如果td200与s7-200系列之间距离超过2.5m，需接额外电源。这时用 profibus总线电缆连接。

功能 td200具有下列功能：文本信息的显示：用选择项确认方法可显示最多80条信息，每条信息最多可包含4个变量。五种系统语言可设定实时时钟。提供强制i/o点诊断功能。提供密码保护功能。过程参数的显示和修改，参数在显示器中显示并可用输入键进行修改，例如，进行温度设定或速度改变。可编程的8个功能键可以替代普通的控制按钮，作为控制键。这样还可以节省8个输入点。可选择通讯的速率。输入和输出的设定：8个可编程功能键的每一个都分配了一个存储器位。例如：这些功能键可在系统启动，测试时进行设置和诊断。又例如：可以不用其它的操作设备即可实现对电动机的控制。可选择显示信息刷新

时间。

vtd200	vs7t
电源	
输入电压	
额定值(dc)	24 v ; 通过 s7-200 通讯接口或可选外部电源供电 ; cpu 传感器电源 (24 v dc) 不依赖于负载
输入电流	
24 vdc 时额定值	80 ma
mpi	
最大传输速度(ppi)	187.5 kbit/s
第1个接口	
物理	rs 485
功能性	
ppi	
ppi	
节点数 , 最大	126; s7-200, op, tp, tbp, pg/pc
操作员控制和监视	
显示	
型号	背光照明 lcd
运行/故障报文	
行数	2
每行的字符数	20 ; 字符/行 : ascii、西里尔字符 ; 10 个字符/行 : 中文
字体大小	5 mm
环境要求	
运行温度	
最小	0 ° c

最大	60 ° c
存储/运输温度	
最小	-40 ° c
最大	70 ° c
防护等级	
ip 65	是 ; 在前部
尺寸	
控制柜/开关柜强度	0.3 mm; 0.3 到 4 mm
尺寸	
尺寸	
宽	148 mm
高	76 mm
深	27 mm
安装开口宽度	138 mm
安装开口高度	68 mm
重量	
重量 , 约	250 g

<http://shop69933843.taobao.com>

<http://item.taobao.com/item.htm?id=16508316668>

<http://item.taobao.com/item.htm?id=13633718199>

本产品的加工定制是否 , 品牌是viena , 型号是TD200