

PE黑白膜 黑白保护膜 纯黑色保护膜厂家 铝合金板专用

产品名称	PE黑白膜 黑白保护膜 纯黑色保护膜厂家 铝合金板专用
公司名称	东莞市七中电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	

0.04	60-80	彩色钢板、不锈板、有机玻璃板、pvc平面装饰膜、镜面板、防盗门
0.04	80-120	pvc小花面板、标牌喷沙铝面板、防盗门
0.05-0.06	120-140	彩色钢板、不锈钢板、pvc面板、标牌、大理石
0.05-0.06	140-180	pvc装饰板、塑钢门窗、铝塑板、喷涂、幕墙
0.07-0.08	140-180	幕墙、喷涂、铝板、铝塑板
0.07-0.08	780-240	材质:PE保护膜 厚度:0.03mm~0.1mm (mm) 铝合金门窗、pvc装饰膜、复塑钢板表面、铝塑板
0.07-0.08	240以上	同上
0.1-0.11	50-300	镜面不锈钢、铝合金型材

公司地址

东莞市塘厦镇138工业区宏业北二路3号

联系电话

、pvc装饰面板、彩色钢板、0769-82091123 13650123555、喷沙型材

本产品的加工定制是是，材质是PE保护膜，厚度是0.03mm~0.1mm (mm)，适用范围是铝塑板、不锈钢板、铝板、铝型材、地板、地毯、玻璃、防盗门等材料运输加工冲型安装时之表面保护，用途是玻璃保护膜，工艺是分条分切贴合复卷模切冲型加工成型设计打样加离型纸和离型膜，常用长度是100米200米300米500米，常用厚度是3c5c6c8c3丝5丝6丝8丝

pe黑白膜 pe黑白保护膜

1.pe黑白保护膜 性能试验：对物体表面易于贴剥，不移胶，随钢板折弯90°不破裂、不脱落。 负重试验：360小时20 -50 经受2kg/2.5cm²载荷剥下无胶残留表面。 耐老化试验：300w紫外线灯在50 的条件照射240小时，不开裂、不变形，撕下表面无残留胶现象。 耐潮湿试验1小时光照+1小时雨淋>240小时后不脱落，剥下后表面无残胶。

2.pe黑白保护膜技术参考

厚度(mm)	剥离力(g)	应用参考
0.035	5-15	pet板、pvc板、反光板
0.04	20-60	标牌、透明pvc板、硝基漆罩光面板、氨基、丙烯酸涂料面板、防盗门