

W962空滤低价销售厂家直发 阿特拉斯德斯兰 英格索兰 三滤

产品名称	W962空滤低价销售厂家直发 阿特拉斯德斯兰 英格索兰 三滤
公司名称	南京佳恒压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 配件类型:常规配件 配件用途:过滤
公司地址	南京市六合区中山科技园博富路9号7幢3028室
联系电话	15951775777

产品详情

欢迎光临

南京佳恒压缩机有限公司

我公司销售mann-曼胡墨尔（德国品牌，目前为世界上最大的滤清器制造商，油分生产工厂在长春），sb-索嘉（意大利，目前空压机行业滤清器国际知名品牌之一，在上海有生产工厂）ac-阿特拉斯（瑞典）、ir-英格索兰（美国）、sl-寿力（美国）、gd-加顿丹弗（美国）、fs-富盛（台湾）、bg-博格（德国）、lu-富达（柳州，阿特拉斯收购）、bl-博莱特（上海，阿特拉斯收购）ks-开山（浙江），dsr-德斯兰（上海）、er-意朗、ud-优耐特斯（上海）、se-申行健（上海）、fh-飞和（上海）等品牌的三滤

此油分适合德斯兰螺杆空压机dsr75/100/

油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件，高质量的油气分离元件不仅可保证压缩机的高效工作，且滤芯寿命可达数千时。

从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离桶时易分离，且小油滴{直径1um（微米，1毫米mm=1000微米um）以下悬浮油微粒}则必须通过油气分离的微米及玻纤滤料过滤。油微粒径过滤材的扩散作用，直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理，使压缩空气中的悬浮油微粒凝聚成大油滴。在重力作用下油聚在油分底部。通过底部凹处的回油管进口返回机头润滑油系统。从使压缩机排出更加纯净无油空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中，这就导致了油分压差（阻力）不断增加。随着油分芯使用时间增长，当油分压差达到0.08到0.1mpa时，滤芯须更换。否则增加压缩机运行成本。

碰撞-离心-凝聚拦截-重力

油气分离元件技术指标

分离后气体残油量 3ppm 安装方式：立式，卧式，旋入式

工作温度 < 120 进气方式：外进气，内进气

初始压差 0.02mpa

本产品的加工定制是是，配件类型是常规配件，配件用途是过滤，配件名称是三滤，品牌是MANN，适用压缩机类型是螺杆式压缩机，型号是W962