

防火 保温 隔音 的蛭石板

产品名称	防火 保温 隔音 的蛭石板
公司名称	灵寿县诚石矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	品名:防火板 产地:河北
公司地址	河北 灵寿县 燕川
联系电话	031182617361/15531141963/ 15531141963

产品详情

一、蛭石板的介绍：蛭石板的原料采用耐高温的天然蛭石。在高温1200℃下不燃烧。它是一种防火、隔音、绝缘产品，具备低导热系数，结构性强，可以应用于各种工业产品中。蛭石原料本身可耐1200度高温，属不燃材料。原材料经过高温，可使其体积增大，膨胀后的蛭石比原材料体积增大8-12倍，后经高温、高压制成各种不同密度、规格的板材。这种板材保温性能、隔热性极佳，属不燃材料。本产品不含石棉、不含有毒有害物质，无味、抗震保温，属永不燃烧材料，与其它防燃、防火板材属于不同概念。是天然、绿色的环保材料，加热至1200℃不产生有害物质，防火隔热性能a级。

二、蛭石板的特性

- 1、耐高温：蛭石板以膨胀蛭石为原料，其熔点为1370~1400℃，最高使用温度为1200℃。
- 2、绿色环保：本产品用料都无机材料，不会产生有害物质，不会造成二次污染。
- 3、很好的抗菌、抗霉、抗虫蛀性能。
- 4、耐冲击性：原料采用天然蛭石与专用无机胶经高温压制而成，具有较高的强度及韧性。
- 5、保温隔热：膨胀蛭石具有多孔、熔点高的特性，三公分厚蛭石板经3000度高温烧五分钟，正面稍有融化，用手触摸背面仍不觉热。
- 6、吸音：蛭石膨胀后形成细小的空气间隔层，当频率为2000c / s，蛭石板厚度8mm时吸音率50%，蛭石板厚度为12mm时吸音率为65%，蛭石板厚度15mm时吸音率为90%。
- 7、防放射线：能吸收放射线，室内安装蛭石板可替代铅板，蛭石板厚度68mm相当于1mm铅板吸收散乱射线达90%。
- 8、安装及施工：可锯、钉、刨、钻，于木质板材相同。

三、蛭石板的应用 我公司蛭石板主要应用于消防通道、钢梁包覆、管线包覆、真火壁炉中的衬板、防火门、防融化、建筑、船舶、冶金、电力、航天等领域中，具体应用在：天花板、墙体、地板、防火门。特别用于机场、火车站、码头、展厅、酒店、商场、宾馆、等公共场所的防火、吸音和对防火要求高的工厂、燃料厂等；加上其特殊的隔热性能，也用于各类型机器如：工业炉。防火门门芯；、高级厨具、家具、消防通道、窑炉保温、壁炉保温、工业用保温材料。

本产品的品名是防火板，产地是河北