

岩棉板供应A级外墙保温岩棉板 岩棉板厂家批发防火复合岩棉板

产品名称	岩棉板供应A级外墙保温岩棉板 岩棉板厂家批发防火复合岩棉板
公司名称	河北文蓝密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:nbr 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	河间市束城工业园区
联系电话	13363691267 13363661616

产品详情

注意事项：

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。
- 2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的
- 3.当温度超过一定的温度，比如：200时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
- 4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。
- 5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。
- 6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm
- 7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。
- 8.为了可以达到热损掉最小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时必须根绝冷桥。

电 话：86 0316 5790289

移动电话：15369616444传 真：86 0316 5790289地 址：中国 河北 大城县
留各庄开发区

本产品的材质是nbr，产地是河北，产品类别是岩棉制品，产品种类是岩棉及其制品，导热系数（常温）是0.041，等级是A级，低温弯折 是30，断裂伸长率是20，抗弯强度是150，抗压强度是160，品牌是文蓝密封，使用温度是600，芯材是岩棉，形态是纤维状，形状是片状，应用范围是EPS外墙保温系统