

环保水性纸塑胶 PP粘纸专用纸塑胶

产品名称	环保水性纸塑胶 PP粘纸专用纸塑胶
公司名称	东莞市聚力胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚力 型号:JL-1099A 粘合材料:过塑手挽袋, PE/纸、PP/纸、
公司地址	东莞市南城区宏远工业区金丰路B1栋
联系电话	86-076923198592 15017152610

产品详情

特性：

1099a纸塑胶是环保型水溶性胶粘剂，符合国际环保标准，不含毒质及不含危害臭氧层物质，胶液主要成分为：35%vea—丙烯酸脂聚合物，10%特种象胶，10%增粘树脂，45%水。是粘合聚丙烯（pp）、聚乙烯（pe）胶膜/纸的专业胶粘剂，广泛用于过塑手挽袋，pe/纸、pp/纸、哑胶/纸的粘合，胶膜耐低温性能特优，摄氏零下30度，胶膜仍较好的弹性，干膜用水即可清理。

品质参数：

外观：微黄色乳液

固含量：“ $55 \pm 2\%$ ”

粘度： $> 25000\text{mpa.s}(25)$

ph值：6.0 ~ 7.5

贮存期:半年

纸塑贴合后耐高温: > 80

纸塑贴合后耐高温: < -30

应用:

本品可手工或机械施工,涂胶后在空气中最佳露置时间3-5分钟，最好不超过30分钟，贴合后应压紧30-60分钟。然后自然干燥即可，干燥时间越长粘贴效果最佳，一般干胶时间为12小时以上最佳。

注意：

本品不可和其他胶粘剂混用，长时间存放会有轻微分层现象，使用时要搅和匀，贮存时容器必须盖紧。严禁在阳光下爆晒，余胶用水清理，贮藏温度：5-40

包装规格：50kg/桶

本产品的品牌是聚力，型号是JL-1099A，粘合材料是过塑手挽袋，PE/纸、PP/纸、