

封口胶 全水性 无毒无味 耐超高低温 诚招代理商

产品名称	封口胶 全水性 无毒无味 耐超高低温 诚招代理商
公司名称	浙江金华共振粘合剂厂
价格	面议
规格参数	品牌:共振 型号:小样品 粘合材料:纸盒纸板布纤维手提袋等等等等
公司地址	上浮桥桃花路297号（主要经营场所）
联系电话	86 0579 89129861/89129862/89129863 13958486064

产品详情

封口胶介绍

从环保方面说下封口胶：最早的封口胶是油性胶，是以甲苯和松香为主要原料生产出来的胶，没有环保可言，不好清洗，不能耐高低温，天气冷热会造松香老化容易开胶；后来提倡环保，就出现了水溶性封口胶（即水性封口胶），现在市面上的水性封口胶全是这种胶，它是以油基和水基混合而成的，就是甲苯和松香的含量减少了点，增加了少许vae的成份，这种胶也不好清洗，也不能耐高低温，天气冷热会造松香老化容易开胶；为响应国家环保政策，我厂经过多年的潜心研究，终于成功研制出"共振"牌全环保全水性封口胶，本胶特点无甲苯、无甲醛、无毒、易清洗、耐超高低温，解决高温开胶、出口环保等问题。高温除了天气热外，还有其它情况，如海运集装箱，运输途中，夏天太阳爆晒会达到60多度，成品容易开胶，本厂产品耐高温能达到120度，低温能达到零下45度左右，所以就不会出现这种情况。本厂“共振”牌全环保全水性封口胶现今为止国内首创。以上观点仅供参考。

浙江金华共振粘合剂厂

201

4年6月5日

全环保纯水性封口胶

本产品是本厂科技部历时数年自主研发的高性能全水性环保粘合剂，国内首创，独家经营，产品经过欧盟sgs环保出口认证，是粘接经boop复膜、上光、压光后的手挽带、礼品盒、烟酒盒等包装盒封口的专用胶粘剂。具有环保无毒、不燃、无异味、无腐蚀性、干燥速度快、初粘力强、持粘性好、不拉丝、易清洗等特点。其它油性或水溶性产品中含大量有毒有害物质，长期使用会伤害人体内脏、免疫系统、大脑及神经系统，甚至导致血液中毒患上白血病等严重疾病。请关注员工的健康，降低企业成本，提高产品质量，请使用全水性环保胶水。

产品特性1、本产品涂刷性能好，干燥速度快。2、机用上胶后15秒即可粘接，最长开放时间15-30分钟左右。3、胶膜柔韧，对覆膜面的附着性好，粘接强度大。4、本品抗冷耐热性能佳，粘合好的产品在高温1

20 烘烤72小时或-40冷冻72小时粘接强度保持不变，产品不爆口，胶膜不发脆。5、环保绿色产品，可用于食品，药物，烟酒，儿童玩具等出口或有环保要求的包装品的加工。粘接要求1、手粘时，在干燥无油的被粘表面顺势均匀涂胶，当即就可以粘接，开放时间1—20分钟效果更佳，晾置时间不宜过长以免上胶表面干燥过头导致粘接力下降。涂胶后的被粘物两面贴合压实并紧密接触，防止自然起翘。2、机粘时，可直接倒入糊盒机上的胶槽中使用，被粘物表面涂胶量应均匀适量（比水溶性胶水偏厚）。糊好的纸盒，应持续加压并放置5-10分钟。若是糊厚纸、瓦楞纸盒等回弹力大的产品加压时间可稍延长些，以被粘物不回弹为准。12小时后可达到最佳粘度。3、上胶量，视被粘物纸张具体情况而定。产品指标1、产品技术指标：ph中性2、产品外观：乳白色粘稠乳液。3、机用固含量：60%+2%4、产品粘度：8000~20000mpas5、产品储存：密封存放于阴凉干燥通风处，贮存温度为0~35 为宣。注：本型号胶水不能直接用于单面膜产品上，需处理后方可使用。

本产品的品牌是共振，型号是小样品，粘合材料是纸盒纸板布纤维手提袋等等等等