

建筑粘合剂BA - 154压敏粘合剂密封胶粘合剂腻子原料

产品名称	建筑粘合剂BA - 154压敏粘合剂密封胶粘合剂腻子原料
公司名称	北京福尼特科技有限公司
价格	面议
规格参数	剥离强度:x (MPa) 密度:x (g/cm ³) 成膜时间:0.05 (小时)
公司地址	北京市密云区鼓楼南大街天成开元密云市场服务中心五层504号
联系电话	61506458 13910732417

产品详情

与我联系，获得最新报价！

项目	指标	项目	指标
容器中状态	乳白色液体	粘度pa.s × 10	100~550
不挥发物%	60.0 ± 1.0.	玻璃化温度	0
ph值	3.5~5.0	平均粒子直径 μ m	0.2~0.4

特性

本品系丙烯酸酯与官能单体共聚而成的自交联乳液，具有高固体份和很高的湿粘性等特点，稳定性和耐水性好，对于阻燃盐类配伍性稳定。

用途

本产品广泛应用于结构胶泥，接触粘合剂、压敏粘合剂和密封腻子，特别适用于一些很难粘接的表面。

包装与储存

- 1.本产品应保存在通风干燥的库房内，避免冷冻和暴晒，运输和储运在5 ~ 37 。
- 2.自包装之日起，有效储存期为六个月。如超过有效储存期，经检验各项性能指标合格后仍可使用。

3. 本产品以50公斤塑料桶包装。

北京福尼特科技有限公司

联系人：卫志贵 先生（销售部 经理）

移动电话：13910732417

传 真：86 010 61506458

地 址：北京市通州区滨河路143号

邮 编：101149

本产品的剥离强度是x（MPa），密度是x（g/cm³），成膜时间是0.05（小时），渗出性指数是x，拉伸粘结性是x（MPa），伸长率是x（%），产地是北京，品牌是福尼特，固化时间是x（h），外观是乳液，固化条件是室温固化