

# 水泥地面空鼓裂缝加固胶，环氧树脂灌缝胶

产品名称	水泥地面空鼓裂缝加固胶，环氧树脂灌缝胶
公司名称	北京万吉建业建材有限公司
价格	面议
规格参数	成膜时间:2（小时） 产地:北京市 品牌:万吉
公司地址	北京市昌平区沙河镇巩华大街86号
联系电话	86-01057290311 15901492272

## 产品详情

### 环氧树脂灌缝胶

#### 产品特点

本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用树脂胶。采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。该胶不含挥发性溶剂，具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。固化后收缩率低（1.3%-1.5%）。 产品用途

适用于灌补>0.5mm的结构性微细裂缝，水泥地面空鼓分层裂缝、地砖空鼓分层等各种状况进行灌浆加固处理。

#### 技术参数

胶体 性能项目	检测结果	性能要求
性能 钢-钢拉伸抗剪强度标准值（mpa）	11.5	10
抗拉强度（mpa）	22.6	20
受拉弹性模量（mpa）	1527	1500
抗压强度（mpa）	62.8	50
抗弯强度（mpa）	32.1	30，且不得呈脆性（破裂状）破坏

#### 使用说明

1、使用时按甲组份：乙组分=4：1的比例混合搅拌均匀，即可开始注入。

2、一次性配合量以不超过500g为宜，随配随用,初固24小时,完全固化72小时,如果一次性配胶量过多,初凝时间会相应缩短。

#### 注意事项

1、本产品适用于5℃以上环境，温度低于5℃时必须采取升温措施。

2、混凝土表面有明水时应擦去并使用热风机吹干后再使用本产品。

3、化工产品，勿食用，且对皮肤及呼吸道有刺激性。

4、使用场所应注意通风换气，使用时应配带防护眼镜、手套、穿紧口工服，使用产品后应及时洗手。

#### 包装贮存

1、本品为铁桶包装，包装规格为每套16公斤+4公斤/组，或每套4公斤+1公斤/组。

2、本品不属易燃危险品，可空运、铁路、公路运输，在运输、装卸时应轻放，防雨、防晒、不得倒置。

3、本品在常温下贮存，保质期12个月。

注：1、亲！本公司产品走物流公司配送，只能到达您所在市【县】的货运站，需要您到货运站自提。

2、亲！要求及时到达者务拍，在不中转不堵车情况下500公里内1天到达、500-1000公里2-3天到达、1000-3000公里3-8天到达；如需中转或者堵车就要延长了。

3、亲！超过一吨要求送货到指定地点电议。

厂家热线：010-57263658；技术咨询：李工13651219953

本产品的成膜时间是2（小时），产地是北京市，品牌是万吉，固化时间是1（h），外观是溶液，固化条件是室温固化