

# 天剑牌免钉胶 204 ( MPa )

产品名称	天剑牌免钉胶 204 ( MPa )
公司名称	苏州科派新建材有限公司
价格	面议
规格参数	剥离强度:204 ( MPa ) 密度:85 ( g/cm <sup>3</sup> ) 成膜时间:1 ( 小时 )
公司地址	苏州高新区金屋装饰广场1037-1039号
联系电话	13862098166

## 产品详情

### 功能介绍：

免锤、钉直接粘合。

固化快、粘度强、韧性好。

密封性佳、干后可上油漆。

无苯、无甲醛，无异味。

防霉、可粘结潮湿木板。

用途广，四季适用，存储期长。

### 适用范围：

、建筑行业：粘结各种木板、纤维板、水泥、填缝、铝合金门窗按装、玻璃密封、阶砖、金属、塑料等。

、装饰行业：粘结固定各种木线、门套线、石膏线、地砖、各种装饰挂件及各种墙板工程，家具制作、橱柜按装、瓷砖、卫浴，水管堵漏、五金配件，木制框架，铝塑板吊顶、墙壁覆盖板和面板（硬纸板，刨花板，层压塑料板，烟囱钢板，船甲板和软木瓦片），木地板、窗台、金属或聚酯门槛，天然石材，标示牌，塑料牌，墙上的插座等几乎所有表面上的连接件等。

、家具行业：家具制造组装、橱柜组装、粘含水银镜片、铝封边、拉手、水晶板、大理石、板材粘合等。

、工业制造：电器、电子设备零部件固定与机械设备组装密封、标牌、大型会展、户外广告制作粘接等。

使用说明：

1 清洁施工表面，确保无油污或灰尘。

1 切开管口，装上喷嘴，用密封枪挤出。

1 干式粘接法（适合较轻物料和承受力轻的接合处）

1、以相隔40厘米的距离挤出数行“之”字型液体钉；

2、将带液体钉的一面压紧粘接处，轻轻拉开，让胶水挥发2~5分钟；

3、然后再将两面压紧即可。

1 湿式粘接法（适合只受较大的压力处，配合钳夹工具使用）

1、依照干式粘接法涂上液体钉；

2、配合钳夹、铁钉或螺丝，立即将粘合两面或钉紧；

3、待胶凝固后（24小时），再移除钳夹。

本产品的剥离强度是204（MPa），密度是85（g/cm<sup>3</sup>），成膜时间是1（小时），拉伸粘结性是85（MPa），伸长率是75（%），产地是广州，品牌是天剑，固化时间是24（h），外观是膏糊，固化条件是室温固化