接缝专家 接缝王 福建福州

产品名称	接缝专家 接缝王 福建福州
公司名称	福州三能建材有限公司
价格	面议
规格参数	产地:福建福州 品牌:三能
公司地址	福州福州市南方化工城2座230
联系电话	86-059188818582 13313979907

产品详情

接缝王

产品特性:

1、本产品不流挂、不泛黄、抗老化性能卓越，而且具有极强的抗裂性能。

2、附着力强、柔韧性佳、坚固耐磨、耐水性佳、耐腐蚀、不透色，安全环保，施工简易。

接霸接缝王适用范围：

1、适用于装修造型各种板材缝隙的防开裂接缝使用。

2、而且还适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件、粘土砖、玻璃钢、人造石等不同材质的互相粘接。

接霸接缝王施工指南：

1、本产品为进口树脂产品，ab组份需搅拌均匀方可以起到最好效果。

2、本产品施工温度在5～35度，表干时间6小时，固化时间24小时，4天内达到最佳强度。

3、本产品ab组搅拌后施工时间在30～60分钟，请按照施工时速度酌情配比使用产品。

4、ab组搅拌后未使用完产品禁止再倒入包装中。正常a与b的配比。

5、本产品使用后请刷涂万高界面王后再施工腻子，以防脱落。

注意事项:

1、严格按照说明书配比并搅拌均匀才可进行施工。

2、将调配好的接缝王嵌入需要粘接的缝隙内。

3、施工中应将材料填满缝隙，（不得留有小缝隙），在板面上同样用接缝王在其接缝处表面均匀批刮宽约3-8cm、厚度不得低于1mm的涂层。

4、松动缝隙和长度跨越超过2米以上的缝隙，应加贴绷带以确保施工更到位。

本产品的产地是福建福州，品牌是三能