

玻化砖背胶厂家供应批发 玻化砖防水背胶

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 玻化砖背胶厂家供应批发 玻化砖防水背胶 |
| 公司名称 | 上虞品城建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 初干时间:0.2（小时） 干固时间:1-2（小时） 调整时间:10-20（分） |
| 公司地址 | 浙江 上虞市 城东工业区 |
| 联系电话 | 86-057582807010 13758528212 |

产品详情

.....
.....
.....
.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

- 1.本产品由进口高品质聚合物乳液材料与无机硅酸盐复合的双组份产品，专门用于湿贴玻化砖的背面处理，有效提高玻化砖与粘结材料之间的粘结强度，解决玻化砖湿贴中常见的空鼓、脱落问题。
- 2.粘结强度高，能在玻化砖的粘结面形成一个新的粘结面，使之增强与粘结材料之间的粘结力。
- 3.柔韧性好，硬化收缩小，与水泥基粘结材料相容性强，粘结牢固；耐酸耐碱和防腐性能优异。

4.施工方便，容易掌控；无毒无害，绿色环保。

施工方法:

1.先将乳液搅拌均匀，再与粉剂按1：2拌合；采用电动搅拌器使之充分拌匀，没有生粉团，静置5-10分钟即可施工。

2.用滚筒或刷子将拌好的背胶均匀涂抹在玻化砖背面。

3.待背胶干硬后即可进行下一步的施工程序。

本产品的初干时间是0.2（小时），干固时间是1-2（小时），调整时间是10-20（分），晾置时间是60（分），耐水性是不透水，剪切强度是0.8（MPa），产地是浙江省绍兴市，品牌是品城，外观是膏糊，固化条件是5 -40