

## 磁砖胶 高强瓷砖粘结剂 1（小时）

产品名称	磁砖胶 高强瓷砖粘结剂 1（小时）
公司名称	深圳市森宝树脂有限公司
价格	面议
规格参数	初干时间:1（小时） 干固时间:0.5（小时） 调整时间:2（分）
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田新塘路56号G6栋(首层北)
联系电话	0755-27312583

## 产品详情

电话: 0755-27312583 29794960 传真: 0755-29794763

采购电话: 13923457429 0755-27312583

联系人: 陈先生/刘小姐

邮编: 518103

网址: <http://www.sbg glue.com>

厂址: 深圳市宝安区福永镇新田天佑工业区g6栋

i型高强瓷砖粘结剂1.施工中不能浸砖湿墙、可明显提高工效、方便快捷。2.粘结力强、省料，与传统水泥净浆粘贴法相比更安全、牢固，亦可减少建筑垃圾和体重量。3.具有良好的抗渗性与抗老性能。4.基面底材必须结实平整、干燥清洁、无油脂、蜡染及其它松散物。5.找平层或混凝土基面的养护期必须达到要求，砂浆找平层14d，混凝土结构28d.6.底材如果为结实、牢固、完整的水泥基复合防水涂料，可以直接进行铺贴。7.有油污的基面应用10%火碱溶液清洗，用清水清先干净并待其干燥后进行下道工序。8.下雨天不能施工，气温低于5、高于40℃不能施工。9.将瓷砖胶粉剂与清水混合并搅拌成均匀的膏糊状，电动搅拌效果最佳。10.若胶浆静置数分钟后再搅拌一下可增加强度。11.混合比1kg（粉剂）：0.2~0.3kg（水）12.用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面上，使之均匀布约涂0.5m<sup>2</sup>左右，然后交瓷砖揉压于上面即可。13.如用地北面沟较深的瓷砖或石材粘贴，除工作面抹浆外，还应在砖背或石板背面抹浆。14.若使用填缝剂，砖与砖之间应至少留1.5mm的隔缝；15.夏季施工时，水分挥发较快，可以适当少添加3-5%的水分，批刮的面积相对减少，约0.3-0.5m<sup>2</sup>左右即可。16.冬季施工时，水分挥发较慢，可以适当少添加2-3%的水分，批刮的面积，约0.5-1.0m<sup>2</sup>左右即可。17.基层处理一定要平整，否则粘贴的质量和用量都得不到最好保证。18.粘贴400×400mm以上的瓷砖时，应选择使用10×10mm的齿型刮刀，且应双面抹胶。19.施工前必须先确认底材的垂直及平整度。20.对于吸水率较低的大型瓷砖或石材，宜配合添加剂使用或直接使

用超级瓷砖 砖胶。21.铺贴完成24小时后，方可踏入或填缝。22.本产品适宜在5 -40 的环境下使用。23.切记把已干结的胶浆加水混合使用。

本产品的初干时间是1（小时），干固时间是0.5（小时），调整时间是2（分），晾置时间是2（分），耐水性是持久，剪切强度是40（MPa），产地是深圳，品牌是森宝，外观是乳白，固化条件是室外