

原装贴墙纸环保辅料嘉力丰糯米胶水壁纸胶专用土豆胶

产品名称	原装贴墙纸环保辅料嘉力丰糯米胶水壁纸胶专用土豆胶
公司名称	杭州品墨居装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:乳白色 固含量:20(%) 产地:浙江
公司地址	杭州市转塘街道石龙山工业区块3号1208室
联系电话	13306522229

产品详情

关于糯米胶冬天使用温馨提示

糯米胶是应用可食用糯米淀粉为原料，经科学配方，采用独特工艺制作而成的环保型水溶性胶黏剂产品

。由于产品注重提升环保指标，杜绝产品中塑化剂、保湿剂、软化剂等化工原料成分的添加，使得糯米胶受冬季低温环境影响，外观增稠变硬，增加施工难度，其实一方面是产品中分子运动受气温降低影响运动速度减慢所致；另外一方面是糯米胶属于水性体系的胶黏剂产品，外观会在低温环境时增稠变厚，流动性降低；同时，低温环境下产品亲水性降低，导致胶黏剂在调胶过程中，如果一次性加水量偏多，就会出现胶体分散不均匀、有疙瘩。

建议：

第一、低温环境使用时，可先将糯米胶产品置放于热水或温暖环境中，以达到软化胶体，加快胶原子的运动速度，降低调胶难度；

第二、针对在冬天的使用过程中的调胶环节也需做出相应调整。

调胶工艺为：

第一步，将胶倒入干净的桶内，先将胶体搅拌至拉丝状态，激活胶原子；

第二步，之后再加入相当于原胶20%的清水，并搅拌至胶体完全呈拉丝状；

第三步，继续加入相当于原胶20%的清水，并继续搅拌至胶体呈拉丝状；

第四步，加入剩下的水，搅拌至均匀无疙瘩时即可进行上胶操作。

描述加载中

本产品的颜色是乳白色，固含量是20（%），产地是浙江，品牌是嘉力丰，固化时间是36（h），拉伸强度是18000（MPa），剥离强度是18000（MPa），外观是袋装，贮存期是1年