

实木拼板胶 双组份拼板胶 拼板胶板胶 速干拼板胶

产品名称	实木拼板胶 双组份拼板胶 拼板胶板胶 速干拼板胶
公司名称	佛山市颖三丰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	产地:佛山南海 品牌:颖丰 外观:乳液
公司地址	广东 南海区 大沥盐步西瑶村68号楼首层
联系电话	086-075788538576 13794070219

产品详情

使用方法 木材预加工 1) 木材含水率8-12% 2) 木材厚度误差调到至0.1mm以内

3) 木材表面光滑平整，修理显眼的凸包、凹孔和裂纹部分，选用优质木材。

4) 指状接缝部分应进行精密加工处理。 粘合剂预处理

1) 主剂和固化剂的配合比例按重量比计算：100：15。(主剂：固化剂 = 100：15)。 2) 掌握适当混合量。一次混合好的粘合剂应尽量在60分钟内用完。粘合剂的混合物经60分钟以后粘度升度，不断发泡不易涂抹。可使用时间为60分钟左右(视室内气温情况而变化)。 涂抹

1) 利用滚动涂胶器、手滚、刷子等涂抹粘合剂。 2) 标准涂胶量是150g / m²。(单面)

作业条件：为获得更好的粘合特性，应尽量在10 以上的环境中作业。 施压

1) 软木：6-10kg / cm²硬木：10-15kg / cm² 2) 压紧时间：60分钟左右，随温度降低而延长时间。

3) 不断检查压力有无不均，注意应使压力全面平均。

放置养生进入精加工工序(成型、涂漆等)前，应放置24小时以上，使粘合剂完全固化。

注：此产品因型号较多，且质量不同。价格就不一样！

下列为市场通用的价格！如另有需求。欢迎来电洽谈!!

电话：0757--88538576 传真：0757--81102936 颖丰胶业期待您的来电!!

=====温馨提示=====1.您在收到产品时，请根据发货单仔细检查验收所收到的产品，验收无误后再进行签收。如果发现产品短少、缺失、脏污、破损、配送错误等问题，请当场验收时指出，务必当时与我们的客服人员联系确认，我们将重新配送，过后将不予受理此类问题。2.如订购产品出现断货现象，客服人员会及时与您联系，寻求您的指示，需要取消订单或者是调货或者是订做。3.如有特殊收货时间要求，请在下单时说明。

感谢新老客户对颖丰胶业的支持，以上为产品的初步报价。

qq : 595653257

欢迎新老客户来电或qq 阿里旺旺 咨询与洽谈！

颖丰胶业真诚希望与客户建立永久的合作关系，并期待与客户共同发展，互利共赢。

本产品的产地是佛山南海，品牌是颖丰，外观是乳液，粘度是8000~30000（MPa.s），固含量是55（%），最低成膜温度是15（ ），初干时间是2.5（h），固化时间是8（h），固化条件是室温固化