

各种规格核桃壳磨料 供应环保滤料核桃壳

产品名称	各种规格核桃壳磨料 供应环保滤料核桃壳
公司名称	登封市保中刚玉制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:保中 型号:BZ-CB 种类:核桃壳
公司地址	登封市大冶镇朝阳沟村
联系电话	15138998890 18937109884

产品详情

核桃壳磨料

核桃壳是一种经脱脂、破碎、筛选等处理加工过的颗粒状，表面多微孔、吸附效果较好的滤料及抛光磨料。核桃壳是一种天然的滚光材料、用它做磨料不会破坏工件表面，抛光效果好

(一) 抗压能力强粒径为1.25-1.60mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.2295kn(23.40kgf)。粒径为0.80-1.00mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.165kn(16.84kgf)。

(二) 化学性质稳定，不含有毒物质，在酸、碱、水中溶解量很小，核桃壳在盐酸溶液中的损耗为4.99% ,在氢氧化钠溶液中的损耗率为3.8%，不会引起水质恶化现象。

核桃壳产品应用

核桃壳抛光材料主要应用与眼镜配件、珍珠首饰、纽扣、电子件、冲压件、等行业的抛光去毛刺。

[成孔材料] 核桃壳粒生产陶瓷结合剂气孔砂轮成孔材料--核桃壳粒。该产品与以往的成孔材料--精萘相比，具有气孔均匀、无气味、无污染，使用方便，价格便宜，对使用员工的身体无损还，安全。而且，对砂轮气孔大小可以任意选择。因此，在国外60年代磨料磨具行业中已被广泛采用。

堆积密度：16#--36# 0.85 ± 0.05g/cm ; 46#--80# 0.80 ± 0.05g/cm

核桃壳技术指标

核桃壳滤料主要技术指标

检测项目	测试数据	检测项目	测试数据
油去除率	90-95%	反洗强度	25m ³ /m ² *h
悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力	0.32mpa
滤速	20-25m/h	维护方式	每年补充5-10%
密度	1.25g/cm ³	堆密度	0.8g/cm ³

[抛光材料] 核桃壳经特殊工艺加工而成的该类抛光材料，具有优良的耐磨性能，均匀的粒度，特高的壳含量。

核桃壳磨料理化性能指标：

检测项目	测试数据	检测项目	测试数据
比重	1.28	酸度	3—6ph
硬度	2.5-3.0moh	壳含量	90.90%
水份含量	8.7%	仁含量	0.4%

粒度：

黄棕色颗粒

产品规格: 8#、10、12、14、16、20、24、30、36、46、60、80、100、120#，另外规格可按使用企业需求制作。

登封市保中刚玉制品有限公司是棕刚玉 碳化硅 白刚玉 黑刚玉、铝矾土、浇注料、捣打料、水泥、硫酸钡、蓝晶石、莫来石、焦宝石、除锈砂、抛光砂、核桃壳、玉米芯、高铝球等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。登封市大冶镇保泰耐磨材厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 本厂拥有5000kva冶炼炉，集棕刚玉原始块冶炼、加工、检验、销售于一体的质量诚信品牌民营企业。主要生产棕刚玉 白刚玉 黑刚玉 碳化硅 金刚砂 地坪金刚砂 氧化铝由于炉子大、炉温高、冶炼技术精，产品质量达到国内一流水准。同时我厂有超细粉加工线一条，能加工325-0的各类细粉。有锻砂生产线一条，所加工的0-1、1-3、3-5、5-8，各种锻砂设备精良，产品质量上乘，能满足各种客户的要求。年生产量在15000吨以上，欢迎新老客户莅临我厂指导除供应国内耐火材料厂和磨具厂用外，远销海外出口，产品主要用在耐火材料，砂轮，喷砂，研磨，树脂磨具，水力切割等领域。公司质保体系完善，严格执行棕刚玉国家标准，质量性能及各项指标达到或超

过国内外同类产品的先进水平，产品质量定、铝含量高，杂质少，硬度高，耐磨性好。

登封市保中刚玉制品有限公司

地址：登封市大冶镇朝阳沟村

总经理：翟芳

电话:0371-89998022/18937109884

传真：0371-89998022

introduction

walnut shell filter material is developed and produced to lightweight filter material

aiming at oily sewage treatment. raw material is based on superior quality thick

pecan shell, produced through degreasing, crushing, polishing, thermophilic digesting

and many times screening. it is yellowish-brown, not decay, without spot, and has

high tenacity.

application

1.it is the ideal filling material for environmental protection equipment. 2.it applies to oil, refining enterprise and other environmental protection engineering

for water-oil separation.3.it is also used in water treatment devices

specification

item	data
degreasing rate	90-96%
suspended solids removal	95-98%
filter velocity	20-25m/h
density	1.26g/cm ³
backwash strength	25m ³ /m ² h
flushing pressure	0.32mpa
stack density	0.85g/cm ³

size

no.	1	2	3	4
particle size	0.5-0.8mm	0.8-1.25mm	1.2-1.6mm	1.6-2mm
mesh	24-35	16-24	12-16	10-12

dengfeng baozhong corundum co.,ltd. is a brown fused alumina,white fused alumina, black fused alumina,black silicon carbide, bauxite, castable, ramming mixes, cement, barium sulfate, kyanite, mullite, flint, sand blasting, polishing sand, walnut shells, corn cobs, high alumina balls and other professional production and processing company, has a complete and scientific quality management system. integrity, strength and quality of dengfeng city, wear-resistant material daye town, bao thai plant recognized by the industry. welcome friends to visit, guidance and business negotiation.

dengfeng baozhong corundum co.,ltd

add:chao yang gou village,da ye town,deng feng city,china

manager:zhai fang

tel:0371-89998022/18937109884

本产品的品牌是保中，型号是BZ-CB，种类是核桃壳，规格是16-46#-200#，材质是核桃，粒度是16-200（目），适用范围是抛光精细抛光高品质抛光制品