

单臂无刷式选配全自动风干系统汽车电脑洗车机

产品名称	单臂无刷式选配全自动风干系统汽车电脑洗车机
公司名称	广州艾尼森汽车检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 机器类型:清洗机 用途:工业用
公司地址	广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房
联系电话	13660758868 13660758868

产品详情

m7科技与智能创新，外形大气、豪华、沉稳，超声波检测系统，整机数控运行、齿轮传动、配置全进口件、自助维护系统。

m7，它的优点是非人员清洗，全自动机械操作，成本低廉，环保节约，不用宽大的工作空间即可获得高额利润。

m7，流线型的外型设计，模具一体化，精湛的工艺和丰富内涵，整机犹如一只伺机而动的“灵兽”，沉稳而机警，机身表面犹如雕刻出来u型线条投射出十足的视觉张力，刚毅和柔美融为一体，令人神往。

在整个清洗过程中只有中性水和活性剂与车身接触，无任何有形的东西，如软布、毛刷或其他洗涤媒介与车身接触。

系统采用超声波定位技术确定车的位置和形状，并控制清洗臂(I型)对车的上下和周边清洗，臂杆可以旋转、后退，不致损害汽车和清洗设备，绝对不会出现缠绕、撞击、失控等一般洗车机经常出现的事故。

采用专业的免擦拭洗车液，免除因海绵或洗车手套擦洗车身表面造成的车漆划伤，全自动微控喷蜡水，车身缝隙均能渗透冲洗，每洗一次车，等于水介质抛光一次。

m7，国内首创率先利用数字化信息技对洗车设备的横向运行，纵向运行及速度的控制，精确了洗车设备各项步骤运行的精确性，从而大大提高了设备的清洗效果，减少了设备运行的故障。

12kw智能摇摆式风机【风机属于选购项目】

洗车瞬间

m7提供一下四种安装方案

三维安装图示

排水图示

技术参数：

技术参数	gt-m7单臂
最小安装尺寸 (m)	7*3.3*3.1
长、宽、高	
轨道长度	6m
整机重量 (kg)	1300kg
装箱体积	4.72m ³
电源要求	380v/16kw
主电机功率	11kw
整机功率	13.8kw
控制系统	
plc	dela/plc
变频器	台湾/台达
触摸屏	台湾/台达
光电/传感器	瑞士/contrinex
电器元件/继电器	日本/欧姆龙
接触器	法国/施耐德
电机驱动器	日本/三菱
开关电源	台湾/明玮
漏电保护器	法国/梅兰日兰
传动系统	
纵/横驱动	齿轮传动
传动电机	步进电机
检测系统	超声波
运行系统	数控

高压供水系统	
高压柱塞泵	台湾/物理
冲洗压力	90kg/m ²
能耗	
耗水量	约150l
耗电量	0.42度/辆
洗车液	0.5元/车
洗车速度	2分10秒
适应车型	各类小型车辆

本产品的加工定制是否，机器类型是清洗机，用途是工业用，原理是普通，品牌是水斧，工作频率是-，型号是M7单臂，工作电压是380（伏），功率是11K（瓦），轨道长度是6M，冲洗压力是90Kg/m²