

高性能行程开关OMRON欧姆龙行程开关WLCA2-2图

产品名称	高性能行程开关OMRON欧姆龙行程开关WLC A2-2图
公司名称	乐清市柳市一真电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:WLCA2-2 结构类型:滚轮式
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村A路23号东首
联系电话	86 0577 61716602 13057968926

产品详情

wl系列行程开关series limited switch

防护等级protection degree		ip67
寿命 life	机械的mechanical	1,500次time
	电气的electrical	75万次 seven hundred fifty thousand times
操作速度operation speed		1mm-1m/s
操作频率 operation frequency	机械的mechanical	120次/分 (time/m)
	电气的electrical	30次/分(time/m)
绝缘能力insulation capability		100m 以上 dc500v
接触能力contact capability		25m 以下(初期值initial value)
耐电压 with stand voltage (50/60hz1分钟)	同极端子间between the terminals of same pole	ac1,000v (600v)
	充电金属部间between charged metal parts	ac2,200v (1,500v)
	各端子非充电金属部间between non-charged metal parts of each terminal	ac2,200v (1,500v)
振动vibration	误动作misoperation	10-55hz复振幅(amplitude)1.5mm

负荷	ac250v 10a
	ac380v 10a
load	dc125v 5a
	ac250v 5a
使用温度	-10~+80
ambient operating temperature	
使用湿度humidity	<95%

	wlca2	wlca2-7	wlca2-8	wlpca2	wlca2-31
	wl01ca2	wl01ca2-7	wl01ca2-8	wl01pca2	wl01ca2-31
	wlaca2	wlaca2-7	wlaca2-8	wlapca2	wlaca2-31
of 最大(max)	1360g	1040g	820g	1360g	1360g
rf 最小(min)	227g	170g	137g	227g	227g
pt	15 ± 5 °	15 ± 5 °	15 ± 5 °	15 ± 5 °	15 ± 5 °
ot 最小(min)	30 °	30 °	30 °	30 °	30 °
md 最大(max)	12 °	12 °	12 °	12 °	12 °

	wlca12	wlgca2-7	wlcl	wlca32-41-43
	wl01ca12	wl01gca2-7	wl01cl	wl01ca32-41-43
	wlaca12	wlagca2-7	wlacl	wlaca32-41-43
of 最大(max)	1360g	1360g	142g	1220g
rf 最小(min)	227g	150g	28g	-
pt	15 ± 5 °	5 °	15 ± 5 °	50 ± 5 °

ot 最小(min)	30 °	40 °	30 °	35 °
md 最大(max)	12 °	3 °	12 °	-

本产品的品牌是OMRON/欧姆龙，型号是WLCA2-2，结构类型是滚轮式，开关类型是常开，额定电压是220（V），额定电流是10（A），工作行程是90，超行程是0，应用范围是工业，产品认证是CCC