

双向拉绳开关HFKLT2-II HFKLT2-11 拉绳开关.品质卓越

产品名称	双向拉绳开关HFKLT2-II HFKLT2-11 拉绳开关.品质卓越
公司名称	乐清市乾正电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乾正电气 型号:HFKLT2-IIHFKLT2-11 额定电压:380 (V)
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳高前村
联系电话	86-0577-62620278 15325029950

产品详情

乐清市乾正电气有限公司

双向拉绳开关

手动复位型：

选乾正电气产品的优点：

1. 拉绳开关壳体 铝采用国标 102 压铸而成，整体铝净重1.88 斤(而不是别人偷工减料的 1.5 斤).
2. 乾正电气的微动开关寿命达 45 万次~50万次，复合银层达到50%，乾正公司用心做质量，让你用的更放心.开关已经测试，在 220v 15a的电流通过每分种 15次闭合。寿命长达 45 万次~ 50万次
3. 乾正采用铜管技术。让产品使用寿命更长久，不会出现过时间卡死状态（大部分厂家这块已经省掉了，开关过段时间会出现卡死状态。）
4. 乾正电气里面的铁件产品全部镀铜镍连弹簧也是。让你的寿命更长久。（大部分同行都是镀锌。低价处理铁件注意会生锈哦）

5. 乾正电气外包装采用 优质纸箱。不会出现到了目的地整体散掉。让整个产品看起来更 正规大气。

简介：

双向拉绳开关是当皮带输送机发生事故时，能够紧急停止输送机的保护装置

双向拉绳开关安装在皮带输送机两侧，用钢丝绳沿着输送机两侧把开关连接在一起，两开关间隔离不应超过40米（有坡度时应缩短为25米）当皮带输送机出现紧急状况在任意位置都可紧急停止输送机

使用双向拉绳开关可防止昂贵的输送带受损害以防止进一步的工矿事故和人生伤害

双向拉绳开关在安全运行输送系统里是不可缺少的保护装置，其广泛应用于钢铁厂、火力发电厂、水泥厂、化工厂、港口等等

应用范围

常规皮带输送机，包括平皮带输送机和槽形皮带输送机 地下、索道支撑皮带输送机
轮船装卸系统、堆取料输送机

产品特点

坚固的铸铝外壳、静电防腐涂装适应于恶劣工矿环境安装
防护标准ip65在恶劣环境也可使用

使用高性能的微动开关和无需要维护的铜管技术，耐久性卓越 可生产自动复位型产品

技术规格

接点容量：2个spdt 400vac 10a 动作角度：20° 动作张力：49 ± 10n (5 ± 1kgf)
防护等级：ip65 环境温度：-20 ~ +80 电缆入口：m20 × 1.5

举例安装示意

控制示意图

动作说明

示意图中的角度为开关倾斜动作角度 接点1，2倾斜到20°时常开
接点4，5倾斜到20°时常闭 手动复位式是控制杆倾斜到30°时就被固定控制
杆锁定操作复位控制杆就会恢复原位置 接点动作位置根据调整凸轮可变更

外形尺寸图

本产品的品牌是乾正电气，型号是HFKLT2-IIHFKLT2-11，额定电压是380（V），工作行程是0，超行程是10