

QVKS康双 JRQ100 PTC防潮加热器 机柜加热器

产品名称	QVKS康双 JRQ100 PTC防潮加热器 机柜加热器
公司名称	上海康双电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:QVKS康双 型号:JRQ100
公司地址	青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层Z区433室
联系电话	13512195613

产品详情

hg 140 15w 30w 45w 50w 60w 75w 100w 150w

- 1.适用于高压开关柜,端子箱,配电柜等升温或除湿去凝露;
- 2.功率大,体积小,抗凝露效果好;
- 3.安装方式:导轨式din35mm;
- 4.加热材质:ptc.

技术数据 :

工作电压;	110-250v ac/dc * (最少的110v,最大265v)
发热设备;	ptc电阻器,自行调控和温度限制
加热体;	正极化铝制外壳
连接;	3压力钳位为分股导线0.5-1.5mm. (与导线末端线代)并且刚性导线0.5- 2.5mm.
连接外壳;	塑料根据ul94 v-0,黑
固定方式;	截面为35mmdin路轨, en 50022
贴合位置;	垂直
保持温度;	-45至+70 .c (-49至+158 .f)
保护类型/防护等级	ip20/i (接地)

14000.0-00 15w 1.5a 65mm 0.30kg

14001.0-00 30w 3.0a 65mm 0.30kg

14003.0-00 45w 3.5a 65mm 0.30kg

14005.0-00 60w 2.5a 140mm 0.40kg

14006.0-00 75w 4.0a 140mm 0.50kg

14007.0-00 100w 4.5a 140mm 0.50kg

14008.0-00 150w 9.0a 220mm 0.70kg

节能效益分析

本产品的加工定制是是，品牌是QVKS康双，型号是JRQ100，功率是10（kVA），温度范围是0，外形尺寸是96（m），重量是0.35（kg），用途是加热器，工作电压是220，连续使用寿命是100000，加热器类型是空气加热器