

壳牌润滑油，壳牌齿轮油320号,壳牌可耐压F320， 209L

产品名称	壳牌润滑油，壳牌齿轮油320号,壳牌可耐压F320， 209L
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	类型:重负荷工业闭式齿轮油 品牌:壳牌 型号:可耐压F320
公司地址	高新技术开发区城北路5号
联系电话	13913143934 13913143934

产品详情

壳牌可耐压（omala）f液压油

shell omala f oil

应用 · 钢齿轮传递系统 · 需要全极压特性的工业齿轮装置 · 轴承 · 循环和飞溅润滑系统
壳牌可耐压f不能用于汽车的双曲线齿轮，此情况应选用壳牌施倍力齿轮油系列产品。

性能特征：1.youxiu的负载传递能力和抗磨性能，有效减少在钢和铜组件上的轮齿和轴承的磨损。2.杰出的氧化和热稳定性。3.有效阻止腐蚀。4.无铅 5.较宽的粘度 6.优异的抗微点蚀特性 7.很强的分水性能。

负载能力试验测得壳牌可耐压f的负荷传递能力要显著地优于含铅齿轮油。它能使轮齿齿面磨损减少，尤其是在高负荷条件下更为明显。以下是壳牌可耐压f220的典型试验结果。

加热器用于升高总体油温的加热器表面功率密度，不能超过11.5 kj／m²(7.5 w／in2)。

换油程序在换油时，应谨遵下列程序和注意事项。作为基本原则，使用了一段时间的油品应当彻底更新。为达到zuijia效果，不要将壳牌可耐压f与其他油品混合使用。齿轮箱彻底排空齿轮箱中的旧油，并进行内部检查。人工清理所有淤积油泥，用新油冲洗齿轮箱。注入并充满粘度合适的壳牌可耐压f。齿轮系统排空旧油。用泵抽取可维持管路中的油循环所需的最小油量的壳牌可耐压f，使其在系统中循环。尽可能冲洗所有管路和盲点，尽可能使用热油。不要仓促加满新油，除非仔细的检查表明润滑系统包括过滤器，排油道和油箱均无污染，才可重新注满粘度合适的壳牌可耐压f润滑油。如果检查结果不令人满意，则需重复整个过程。要往含铅齿轮油中加注新油(壳牌可耐压f润滑油)要严格按照以上提及的程序进行检查。如果检查表明系统足够清洁，则在遵守下列措施的情况下可将壳牌可耐压f注入已有旧油的系统中1 少量多次的逐渐将新油加入系统中 而不是偶然大量的添加新油。2 在加入新油后的头三个月内，要定期检查系统，特别是过滤器的清洁性。如果系统条件正常则可逐渐延长检查的周期到制造商推荐的周期。

典型数据

壳牌可耐压f	220	320	460
运动粘度40°C cst100°C	22019.4	32025.0	46030.8
cst			
粘度指数	100	100	97
密度15°C kg/i	0.899	0.903	0.904
闪点(pmcc) °C	199	202	204
倾点 °C	-18	-18	-9