

耐高温硅胶管 硅橡胶软管耐高温抗老化内径19mm外径25mm

产品名称	耐高温硅胶管 硅橡胶软管耐高温抗老化内径19mm外径25mm
公司名称	上海仪森机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:耐高温硅胶管 厂家(产地):上海 材质:硅橡胶
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路411号5幢241室
联系电话	暂无

产品详情

技术参数产品名称：国产硅胶管（硅橡胶管，耐高温，耐腐蚀，抗老化）产品规格： mmxmm（内径m，外径mm，壁厚mm）；产品颜色：低透明;厚壁硅胶管几乎不透明

温度范围：-60 ~ 220 ；产品硬度：约65度，其他硬度可按要求订做，硅胶管属于软管，偏软

产品特点1、本产品采用优质国产硅胶原料，并以独特的挤出工艺制造而成，柔韧度好，耐扭结不变形，传统双二四硫化工艺的硅胶管，本产品有点 无毒低味，耐用性好，抗高低温，所有耐高温管中性价比最高的，抗老化，不喷霜，缺点味道较大，透明度不高

2、本产品具有良好的物理机械性能、撕裂强度一般、对蛋白质粘合力低，可用于排污，排气，走高温液体，耐酸碱。

产品性能1、耐高低温性：在220 下可长期使用，在-60 下仍有弹性；2、电绝缘性能：硅胶管的介电性能极好，尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-180 范围内几乎不受温度的影响；3、优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照射性能，长期在室外使用不发生龟裂。一般认为国产硅胶管可在室外使用5年以上。

应用范围非食品机器通水，排水，过滤等管件连接

家用排水，要求不高的通水连接

本产品的类别是耐高温硅胶管，厂家(产地)是上海，材质是硅橡胶，颜色是半透明，口径是19*25，耐高/低温是220---30度，用途是耐高温抗老化