

丁苯胶1500/丁苯橡胶1500E

产品名称	丁苯胶1500/丁苯橡胶1500E
公司名称	上海谷岛实业有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):吉林石化 型号:1500 用途:增韧剂
公司地址	上海市崇明县富民支路58号D1-1855室(上海横泰经济开发区)
联系电话	021-56447568 13301993019

产品详情

上海谷岛实业有限公司：长期供应齐鲁石化、吉林石化、兰州石化、扬子石化丁苯橡胶，牌号有sbr1502、sbr1500、sbr1712，量大价优。

生产工艺：采用日本瑞翁公司低温乳液聚合技术。包装规格：35 ± 0.5kg储存运输：防异物污染、防水、常温、干燥。

本资料内提供的数据仅供参考

项目名称	sbr1500	sbr1502	sbr1712
挥发分，%	0.75	0.75	0.75
总灰分，%	1.00	0.75	1.00
有机酸，%	6.12	5.62	4.80
皂，%	0.50	0.50	0.50
结合苯乙烯，%	23.5	23.5	23.5
油含量，%			27.3
生胶门尼粘度ml1001+4	52	50	51
混炼胶门尼粘度ml1001+4	85	90	70

300 %定 伸应 力m pa	25min		9.4	13.6	9.0
	35min		13.6	16.4	11.6
	50min		15.4	17.2	12.5
拉伸强度mpa35min			22.1	23.7	18.3
伸长率, % 35min			480	415	420
产品特点		通用污染型软丁苯橡胶、生胶的粘着性和加工性能优良, 硫化胶的耐磨性能、拉伸强度、撕裂强度和耐老化性能较好。	通用非污染型软丁苯橡胶, 良好的拉伸强度、耐磨耗和屈挠性能。	填充高芳烃油的污染型软丁苯橡胶, 优良的粘着性、耐模性和加工性能。	
用途		用于以碳黑为补强剂和对颜色要求不高的产品如轮胎胎面、翻胎胎面、输送带、胶管、膜制品、压出制品	用于颜色鲜艳和浅色的橡胶制品如轮胎侧面、透明胶鞋、胶布、医疗制品和其他一般彩色制品	用于乘用车轮胎胎面胶、翻胎胎面胶、输送带、胶管、一般黑色橡胶制品	

上海谷岛实业有限公司

联系人：祝经理

联系电话：13661405342

本产品的厂家(产地)是吉林石化，型号是1500，用途是增韧剂