

佳士焊机 TIG-200逆变直流氩弧焊机 家用直流电焊机 两用焊机

产品名称	佳士焊机 TIG-200逆变直流氩弧焊机 家用直流电焊机 两用焊机
公司名称	东莞市焊煌焊割器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:jasic/佳士 型号:TIG-200 控制方式:手动
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 广佛五金城第五期A1座20-21号
联系电话	86-075785980339 18988677595

产品详情

出厂配置：qq-150或sr-26焊枪4米（含配件）1把、地线2.5米1套、说明书合格证各1份。

保修周期：整机保修一年（附件不保）

产品概述、

tig200(w126)

- 1、采用mosfet场效应管逆变技术，逆变频率可达100khz以上，技术成熟、性能稳定
- 2、带预置表显功能，采用人性化斜面新外观设计，方便操作
- 3、采用高频引弧，引弧可靠、操作方便
- 4、动态响应快，电弧平稳、焊接性能优异、焊缝成型美观
- 5、具有完善的保护特性，防电流冲击缓起动、过流过热过压保护
- 6、直流手工焊熔池深、飞溅小、具有推力补偿功能
- 7、钨极氩弧焊、手工直流焊兼用
- 8、结构简洁、工艺优良、可靠耐用、便于维护

9、工作频率高、体积小、重量轻、便于携带

10、后吹时间可调，能满足各种焊接气流延时需求

技术参数、

额定输入电压 (v)	ac220v单相
额定输入电流(a)	24a
额定输入容量 (kva)	5.3
额定输出io(a)/uo(v)	180a/17.2v
焊接电流范围(a)	10-180a
后吹调节时间	0-10s
引弧方式	高频引弧
手工焊电流范围 (a)	10-180a
空载电压(v)	dc56v
额定负载持续率(%)	60
外型尺寸 (mm)	430*168*312
重量 (kg)	8.5
功率因数	0.7
外壳防护等级	ip21
绝缘等级	f

出厂标配：sr-26氩弧焊枪4米1把，地线2.5米1套，10-25快插1个，瓷嘴4个，夹头3个，导流件1个，长/短枪尾各1个，说明书保修卡各1份。

保修周期：自购买日起非人为质量问题保修一年。

本产品的品牌是jasic/佳士，型号是TIG-200，控制方式是手动，焊接原理是弧焊，焊接材质是铁、碳钢、不锈钢、等金属，频段是直流，保护气体类型是氩气，用途是焊接，负载持续率是60%，电流是10~180A，功率是5300W，名称是佳士TIG-200直流氩弧焊机