

瓷球系列,高铝研磨瓷球.普通瓷球 -填料

产品名称	瓷球系列,高铝研磨瓷球.普通瓷球 -填料
公司名称	江西省萍乡市瑞驰进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :23-100 (%) 材质:陶瓷 厂商:江西瑞驰
公司地址	江西省萍乡经济开发区硃石管理处八组 (原市美利雪食品有限公司冷库二层)
联系电话	13707995684 13879992869

产品详情

含量	23-100 (%)	材质	陶瓷
厂商	江西瑞驰	密度	2.9 (g/cm ³)
执行质量标准	国家行业标准		

概述：高铝研磨球是应用在球磨机、瓷瓶球磨机和其他良好的研磨装置中使用的研磨体。它具有高的体积密度和抗腐蚀的优点。高铝研磨瓷球比普通球石或天然鹅卵石有较好的粉碎性和磨损性。这些被广泛用于加工行业的陶瓷，玻璃，搪瓷，颜料和化学品制造。特点：1.小晶粒尺寸不断的媒体甚至和最小的磨损;2.节省时间：高密度和完善的圆度提供了更大的磨削效率，从而节省时间;3.可节省成本：高冲击强度和耐磨性，降低更换成本;4.质量和尺寸：从0.5毫米到60毫米的各种尺寸的介质范围和氧化铝纯度范围从92%提高到99.5%，从而提供了多种选择，以适应所有的研磨要求。应用：高铝研磨瓷球应用于陶瓷、水泥、涂料、耐火材料、无机矿物粉料等行业。

化学性能:

成份	指标
三氧化二铝al ₂ o ₃	99.5%
二氧化硅sio ₂	0.14%
氧化镁mgo	0.001%
氧化铁fe ₂ o	0.05%
氧化钙cao	0.001%
氧化钠na ₂ o	0.39%
其它	微量

物理性能:

指标	数值

吸水率 (%)	1.5
堆比重 (kg/m ³)	1.9-2.2
毛比重 (kg/m ³)	3.4-3.7
显气孔率 (%)	<5
最大操作温度 ()	1600

尺寸和抗压强度:

尺寸	抗压强度 (公斤/粒)	抗压强度 (牛顿/粒)
3mm (1/8 ")	>203	>2000
6mm (1/4 ")	>459	>4500
13mm (1/2 ")	>877	>8600
19mm (3/4 ")	>1220	>12000
25mm (1 ")	>1630	>16000
38mm (1.5 ")	>2340	>23000
50mm (2 ")	>3460	>34000
76mm (3 ")	>4790	>47000