

# 瑞驰普通填料瓷球，化工填料，瓷球

产品名称	瑞驰普通填料瓷球，化工填料，瓷球
公司名称	江西省萍乡市瑞驰进出口有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	含量 :17 ( % ) 材质:陶瓷 厂商:江西瑞驰
公司地址	江西省萍乡经济开发区硃石管理处八组 ( 原市美利雪食品有限公司冷库二层 )
联系电话	13707995684 13879992869

## 产品详情

含量	17 ( % )	材质	陶瓷
厂商	江西瑞驰	执行质量标准	国家行业标准

概述：广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业，作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压，吸水率低，化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀，并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点，支撑和保护强度不高的活性催化剂。特点：具有耐高温高压、吸水率低、化学性能稳定等特点。

应用：广泛用作吸收和干燥剂，陶瓷球拥有高度多孔表面,使得球从空气中吸收水分和滤光片各种化合物进行脱水。化学性能:

al2o3+sio2	al2o3	fe2o3	cao	mgo	k2o+na2o	other
>93%	15-22%	<1%	<0.5%	<0.5%	<4%	<1%

物理性能:

指标	数值
吸水率 ( % )	<0.5
堆比重 ( kg/m3 )	1.38-1.45
毛比重 ( kg/m3 )	2.3-2.4
空隙率 ( % )	40-44
最高操作温度 ( )	982
莫氏硬度 ( scale )	>6.5
耐酸性 ( % )	>99.6
耐碱性 ( % )	>85

尺寸和抗压强度:

尺寸	抗压强度 (公斤/粒)	抗压强度 (牛顿/粒)
3mm (1/8)	>28	>275
6mm (1/4)	>55	>540
13mm (1/2)	>170	>1670
19mm (3/4)	>430	>4210
25mm (1)	>635	>6220
38mm (1.5)	>910	>8920
50mm (2)	>1000	>9800