

# DVP-750纯数字光纤熔接机光纤熔接器光缆熔纤机光缆熔接机

产品名称	DVP-750纯数字光纤熔接机光纤熔接器光缆熔纤机光缆熔接机
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:光纤熔接器 品牌:DVP-750
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

注意：价格需来电咨询。

dvp-750纯数字光纤熔接机

产品特性：高分辨率lcd真彩显示全新pas图像处理技术先进的纤芯、包层准直方式双联加热器可分时控制，典型的加热时间30秒三种放大倍数，最大360倍四种显示模式，纤芯清晰可见八秒快速熔接可插拔大容量8ah锂电池，适合野外无电源施工新防风盖结构设计，加强防尘防风能力工作方式：自动、手动、全自动数据储存8000组usb数据接口

技术参数：

适用光纤：	sm(单模)、mm(多模)、nzds(非零色散位移，即g.655光纤)及edf(掺饵光纤)、其他光纤
实际平均损：	0.02db(sm)、0.01db(mm)、0.04db(nzds)、
回拨损耗：	60db
张力测试：	2.0n(200gf)(标准)
热缩套管：	20、40或60mm和一系列微型保护管
熔接程序：	80组可定义熔接程序

语言显示：	中、英、韩、法、俄、意、德、西班牙、葡萄牙等多国语言
操作环境：	-25 ~ + 50 (温度) , 0 ~ 95%rh (不结露) , 0 ~ 5000m (海拔)
存储环境：	-40 ~ +80 (温度) , 0 ~ 95%rh (不结露)
电源：	交流适配器：交流输入电压85 ~ 260v 内置电池：电压为12v , 8ah , 充满电后可熔接/加热最少180芯
尺寸/重量：	140 (d) × 150 (w) × 160 (h) mm/2.8kg

标准配置：

主机	光纤切割刀	光纤剥皮钳	交流适配器	交流电源线	内置电池
充电器	备用电极	冷却托盘	操作指南	携带箱	

本产品的加工定制是否，类型是光纤熔接器，品牌是DVP-750，型号是DVP-730,DVP-730H，DVP-750，电源电压是交流适配器：交流输入电压85 ~ 260V (V)，频率是回波损耗 60dB (KHz)，功率是张力测试2.0N (200gf) (标准) (W)，适用范围是光纤熔接