

## 万维T1光纤熔接机国际质量标准厂家直销 网购特惠！

产品名称	万维T1光纤熔接机国际质量标准厂家直销 网购特惠！
公司名称	天津探索科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:光纤熔接器 品牌:万维
公司地址	天津市河西区合肥道与南昌路交口富力中心2-13 01
联系电话	022-88356111 13920590008

## 产品详情

### 2015款 全新万维t 1多功能光纤熔接机

中日顶尖技术团队历时18个月联合打造全新推出，软件系统全面升级、互联网远程维护、钛合金机身高强度耐腐蚀、8800毫安超大电量可拆卸电池、全新多功能夹具、四马达驱动、先进的pas纤芯对准技术高精密度熔接，广泛应用于fttx及干线工程等领域。

特点：

pas纤芯对准技术、高精密度熔接超低损耗；

放电电弧强度气压、温度环境参数自动补偿；

多种光纤显示组合、最大放大倍数290倍；

7秒超快速熔接、30秒快速加热，支持连续加热，平均效率提高至两倍；

全新多功能夹具、适用于更多种光纤

钛合金机身、高强度耐腐蚀耐高温

橡胶护甲保护、抗摔、防水、防尘；

5.7英寸高清彩色lcd液晶屏、表面有透明防反射塑料保护

微软操作界面、操作界面合理，人性化、智能化的菜单设计

8800毫安电池、超大电池容量，可插拔电池，可完成300次接续及加热

全新软件系统程序、放电电弧控制更精确，降低了熔接损耗，同时，机器的估值损耗更准确

超大内存数据、可存储4000组熔接数据；

usb接口及互联网远程升级维护

品牌优势：

中日技术联合研发

欧盟认证畅销海外

军工品质真材实料

运营商指定产品

超长保修、保修三年

技术参数：

适用光纤	sm(单模), mm(多模), ds(色散位移), nzds(非零色散位移)
包层直径	80 -150um
涂覆层直径	160 - 900um
典型熔接损耗	单模光纤0.02db, 多模光纤0.01db, nzds光纤0.03db, ez-bend光纤0.04db
回波损耗	优于60db
切割长度	10 ~ 16mm (被覆光纤直径 < 250 μ m) ; 16mm (被覆光纤直径250 ~ 1000 μ m)
熔接程序	40组
操作模式	手动、自动
自动加热功能	具备
熔接时间	7秒 (快速熔接)
加热时间	60mm、40mm等长度热缩套管, 加热时间为26秒
光纤放大与显示	x/y单纤显示放大300倍, xy光纤同时双显放大150倍
光纤观察方式	双高灵敏度摄像头, 5.7英寸640 × 480分辨率彩色液晶显示器
熔接结果记录	可存储4000组熔接记录
熔接损耗评估	具备
拉力测试	1.8~2.2n
操作界面	微软gui图像化菜单界面, 操作更简单
电池容量	8800mah典型工作300芯 (熔接/热收缩), 单次充电3h。
电源供电	外接适配器, 输入: ac100-240v(50/60hz), 输出: dc11~13.5v
电极寿命	可熔接3000次以上, 用户方便更换电极
接口	usb2.0接口, 导出熔接记录、软件升级
操作环境	海拔0 ~ 4500m,相对湿度0 ~ 95% (无凝结露), 温度-20 ~ 55 , 最大风速15m/s
体积/重量	170mm*160mm*170mm(长*宽*高)
重量	机器2.8kg、含电池3.4kg; 含包装箱总重量:
耐腐蚀性	设备组件、零部件以及所用材料符合防腐要求, 流体污染不受侵蚀
外箱	新型防水、防摔、可沉重300kg以上

配置清单：

序号	名称	型号	数量
1.	光纤熔接机	t1	1台
2.	电池	x-11a	1块
3.	适配器及电源线	st-c-075	1副
4.	光纤切割刀	q1	1把
5.	米勒钳	cfs-3	1把
6.	皮线开剥器		1把
7.	备用电极棒		1对
8.	冷却托盘		1个
9.	携带箱钥匙		1副
10.	多功能夹具		1对
11.	携带箱		1个
12.	背带		1根
13.	说明书		1本
14.	酒精瓶		1个

全国24小时销售服务热线：400-800-4049

本产品的加工定制是是，类型是光纤熔接器，品牌是万维，型号是T1，电源电压是220（V），适用范围

是通信干线，光纤入户，用途是通讯干线、FTTH