

六类网络线 100 (N)

产品名称	六类网络线 100 (N)
公司名称	普宁市赤岗新华盛电线厂
价格	142.00/箱
规格参数	品牌:安普佳立,威牌,洪业 传输速率:1000 (Kpbs) 抗拉强度:100 (N)
公司地址	赤岗镇陈厝寨西片工业区 (智光电器厂对面)
联系电话	86 0663 5216910 13822074789

产品详情

六类网络线 100 (N)

6类网线,以太网电缆,超6类电缆,工业网线,6类屏蔽网线,CAT6拖链网线

产品应用：

CAT6千兆以太网电缆，适用于电缆轨道输出，适用于电缆轨道和机器人

优势:在各种严苛环境条件下提供可靠的信号传输性能，满足第5、6和7类协议要求以每秒千兆比特(Gb/s)的数据速率实现零误码

独特的护套和屏蔽材料不会集尘和释气

重里轻、弯曲半径小、柔性高，便于安装,减少设备生命周期内的维修、停机时间和总费用，弯折寿命长特性

在50mm的较小弯曲半径下弯折超过2,000万次周期绝缘材料摩擦小、呈化学惰性且不产生微粒

通过ISO Class 1认证,适用于洁净室和真空环境提供圆形电缆组件的定制化配置

产品结构：

导体:多股极细软铜丝精绞导体，符合IEC60228/VDE02956类导体标准

绝缘:高强度、低损耗,特殊聚合物绝缘体

颜色:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

成缆 芯线成对绞合,成对绞合 以较优节距设计进行绞合,兼顾柔性、弹性、抗噪音干扰等特性

屏蔽:双屏蔽, ALfPET+高密度镀锡软铜丝屏蔽,抗干扰

外护套:高强度、耐磨、耐候、柔性、爽滑TPU护套

颜色可选

参数:

工作温度:固定安装:—50 ° C至+80 ° c(ULfCSA: +80 ° c)

移动安装:-30 ° C至+80 ° c(UL/CSA: +80o c)

弯曲半径

移动安装:8 × 外径固定安装:6x 外径抗扭转: ± 360 °

额定电压:IEC UO/U:300V

阻抗特性阻抗:100 ± 15