

# 塑料空心球价格PP/PE空心浮球

产品名称	塑料空心球价格PP/PE空心浮球
公司名称	萍乡市天盛化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 含量 :100 ( % ) 材质:PP/PVC/CPVC/PVDF/RPP
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园西区7栋
联系电话	0799-6611838 18079927892

## 产品详情

### 简介

空心浮球是用塑料稀原料经先进工艺生产而成，具有空隙率大、耐热、耐化学腐蚀，压降和传质单元高度低，泛点高、汽液接触充分、比重小、重心稳定，传质效率高，吸收效果好，净化效果率高等特点。在各种介质中工作温度为60—150摄氏度时可长时间连续使用。

适用范围：适用于石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽。酸洗、电镀、电泳、阳极氧化、湿化电解，各种卧式酸贮等槽中，以抑制作业过程中酸雾的挥发及飞溅。其在抑制酸雾节能外还可取代风机及在镀铬工艺中可取代铬雾抑制剂，减小酸雾对空气及对水的污染，达到净化环境、保持水质、节约能源的效果，又能有效的保护操作及周边人员的身心健康。

经测定：在正常生产情况下使用本产品，能节省酸约0.6公斤/小时，操作点的有害气体的浓度约降为0.4毫克/立方米，大大低于有害气体排放的国家标准（15毫克/立方米）。本产品耐压力约6吨/平方米，直径有25毫米，38毫米，50毫米三种（大小可根据客户要求定做），可单独使用。若两种（各占百分之五十）同时使用两层或多层覆盖，覆盖效果密封更好。产品概述

空心浮球具有吸收效果好，净化效果率高等特点，广泛用于化学工业尾气净化、烟气除尘、废气回收、酸雾净化等。

## 产品特性

它具有吸收效果好，净化效果率高等特点。

## 几何性能

规格	比表面积	空隙率	堆积重量	堆积个数
d × h × s(mm)	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	%	kg/m <sup>3</sup>	n/m <sup>3</sup>
25 × 1.0	200	42	125	41500
38 × 1.2	150	42	121	22000
50 × 1.5	120	42	73	10480

## 塑料填料的理化性能

性能\材质	pe	pp	rpp	pvc	cpvc	pvdf
密度 g/cm <sup>3</sup>	0.94~0.96	0.89~0.91	0.92~0.94	1.32~1.44	1.50~1.54	1.75~1.78
使用温度	90	100	130	60	90	280
耐化学腐蚀性	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀
抗压强度 n/mm	6.0	6.5	7.0	6.0	8.0	10.0

本产品的加工定制是是，含量 是100（%），材质是PP/PVC/CPVC/PVDF/RPP，厂商是萍乡市天盛化工设备有限公司，密度是==（g/cm<sup>3</sup>），执行质量标准是行业标准，规格是6mm8mm/10mm-120mm