

# 气动定值器QGD-200

产品名称	气动定值器QGD-200
公司名称	肇庆市科仪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:肇庆科仪 型号:QGD-200
公司地址	肇庆市黄岗镇河旁村委沙寮村（梁仲麟、吴嘉良宅）
联系电话	86 0758 2273536 13602984922

## 产品详情

气动定值器是气动单元组合仪表的给定器系列中的一个品种，在气动装置及气动实验设备中，作为精确给定压力和手动调节之用，其压力的产生通过其顶部旋钮给定。

技术参数：

### 1.规格

型号	气源压力	输出压力	重量
qgd-100	140kpa ( 0.14mpa )	0 ~ 100kpa	1.5kg
qgd-101	140kpa ( 0.14mpa )	0 ~ 100kpa	0.75kg
qgd-200	350kpa ( 0.35mpa )	0 ~ 250kpa	1.5kg
qgd-300	550kpa ( 0.55mpa )	0 ~ 350kpa	1.5kg
qgd-400	800kpa ( 0.80mpa )	0 ~ 600kpa	1.5kg

2.零点：0.5%（输出全量程）。

3.气源压力变化10%定值器的输出压力的变化不大于工作压力最大值的0.25%。

4.气源压力为额定值，输出压力中间值，当输出流量在0-600升 / 小时范围内变化时，其输出压力的变化不大于933pa。

5.定值器正常工作温度为 $+20 \pm 5$ ，但允许在周围环境温度为 $-20 \sim 70$ ，湿度为85%以下的场合使用。

6.定值器不可安装在有引起镍铬镀层，有色金属及其合金腐蚀的介质中工作。

7.定值器所使用的气源要经过除去水份、尘土、油份等杂质的洁净气源。建议加装本厂生产的qfh型空

## 气过滤减器

8. 定值器为耗气平衡式稳压调节，耗气孔会有多余的气体排出，其耗气量为小于或等于90l/小时。

9. 亦可根据用户要求特殊生产。

本产品的加工定制是是，品牌是肇庆科仪，型号是QGD-200，测量精度是0.5，工作环境是-20~70，结构型式是可调节，工作压力是0.35MPa (pa)，外形尺寸是71×71×185 (mm)