

阀门气动执行器 GTD气动执行器 欢迎您来电

产品名称	阀门气动执行器 GTD气动执行器 欢迎您来电
公司名称	东莞市晟信自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海双中 型号:GTD--63
公司地址	东莞市莞城新苑街46号之1
联系电话	13602398955

产品详情

一、gtd气动执行器gtd83概述gtd型气动执行器紧凑的双活塞齿轮条式结构，齿合精确，输出扭矩稳定；缸体为挤压铝合金，经阳极氧化处理，表面质地坚硬，耐磨性强；可根据需要配套安装电磁阀、回信器、定位器(开度指示)、三联件及手操机构。配套球阀，蝶阀等角行程阀门。

二、gtd系列气动执行器特点

- 1、独特的双向行程调节；
- 2、紧凑的双活塞齿轮条式结构，齿合精确，输出扭矩稳定；
- 3、缸体为挤压铝合金，经硬质阳极氧化处理，表面质地坚硬，耐磨性强；
- 4、活塞内带机械道向和o型圈及轴承，避免非金属和金属接触减少了摩擦系数；
- 5、连接尺寸根据国际标准iso521-din3337-vdi/vde3845那幕而，可与绝大部分的普通气动执行器互换；
- 6、双作用和单作用(弹簧回位)型采用相同的主题和端盖；
- 7、所有运动部件均采用耐磨材料支承；
- 8、供气孔符合namur标准，或带符合namur标准的转接板。配板式电磁阀可直接安装；
- 9、独特的位置指示器；
- 10、可根据需要配套安装电磁阀、回信器、定位器(开度指示)、三联件及手操机构。

三、gtd系列气动执行器零部件

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	缸体	1	13	端盖用密封圈	2
2	活塞	2	14	活塞减磨环	2
3	旋转轴	1	15	o形密封圈	2
4	端盖	2	16	活塞轴瓦	2
5	端盖(gte)	2	17	六角螺母	2
6	轴用弹性挡圈	1	18	平垫圈	2
7	轴用上垫圈	1	19	o形密封圈	2
8	o形密封圈	1	20	调节螺栓	2
9	轴用上减磨环	1	21	内六角螺钉	4
10	轴用中垫圈	1	22	弹簧 /弹簧座	8-12
11	轴用下减磨环	1	23		
12	o形密封圈	1	24		

gtd系列气动执行器可与阀门直接连接，也可通过支架和接头与阀门安装连接。

安装时必须保证气动执行器的输出与阀门轴的轴度。

管接头及导管内部应清洗干净，无多余物，粉尘及油污等。

执行器与阀门应同时调试，对阀门加压到额定压力，执行器以气源压力0.4-0.7mpa对两个进气口切换进气，观察阀门打开和关闭情况，应转动灵活无停顿，无爬行乱象，并进行多次反复试验。

气源应保持干燥，清洁，定期对与执行器相配合使用的空气过滤器进行放水，排污。正常使用情况下每月检查一次，每年检修一次。

本产品的加工定制是是，品牌是上海双中，型号是GTD--63，产品用途是使用气源控制阀门启闭，驱动能源是气动执行器