

快干桐油树脂 爱建 油性漆

产品名称	快干桐油树脂 爱建 油性漆
公司名称	上海爱杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱建 按溶剂类型分:油性漆 贮存期:36 (月)
公司地址	上海市嘉定区前曹公路166弄1 - 3号4幢362室
联系电话	13247719577

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

熟桐油

我公司在江西有榨油基地，常年月产50吨桐油，欢迎采购，莅临指导！熟桐油是一种热聚合高粘度的清油，又称光油，是典型的干性油，结膜后有较好的硬度和光泽。使用时不可用溶剂调稀，涂膜较厚，使用后耐久性和绝缘性较强。

性能及用途

本品具有干燥快、比重轻、光泽度好、附着力强、耐热、耐酸、耐碱、防腐、防锈、不导电等特性，用途广泛。主要用途：过去主要用于涂刷各种器材和防雨、防水用具，现在一般用于仿古建筑、木船防腐、现代家庭装修，也可用于化工、油漆及电路板、印刷、油墨等行业。

使用方法

本制品不用任何化学制品作溶剂，适用于喷（刷）多类设备。

技术指标

外观表现：茶黄色、透明、光泽度好，粘度较高，用木棍轻轻挑起，即可牵丝3—5cm，流速较生桐油慢。 主要技术指标：
折光指数：1.5000 1.5160；
水份杂质及挥发物 1%，无机械杂质、无软脚和絮状物；
酸价 6 mgkoh/g。 因国内尚无熟桐油的标准，所以只能参照生桐油执行。熟桐油因加热过程中改变某物理结构，具体指标可能会有所改变。

包装与储存

本公司桐油的包装类型为25公斤,50公斤和190公斤铁桶包装，常温下在密封状态可保存2-3年。

本产品的品牌是爱建，按溶剂类型分是油性漆，贮存期是36（月），耐擦洗性是100000（次），总固含量是52（%），光泽是亚光