

# 荐金钢石钢球压头 洛氏硬度压头 钢球压头 HRB洛氏硬度压头

产品名称	荐金钢石钢球压头 洛氏硬度压头 钢球压头 HRB洛氏硬度压头
公司名称	宁波坤宁机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:1.588 适用行业:玻璃深加工
公司地址	浙江宁波市江东区中兴路184号
联系电话	86 0574 87926638 13065666106

## 产品详情

标尺	压头类型	初试验力 (n)	总试验力 (n)	应用范围
hra	金刚石压头	98.07  (10kg)	588.4(60kg)	硬质合金、碳化物表面淬火钢、硬化薄钢板
hrd			980.7(100kg)	薄钢板、表面淬火钢
hrc			1471(150kg)	淬火钢、调质钢、冷硬铸铁
hrf	球压头 1.5875mm (1/16英寸)	98.07  (10kg)	588.4(60kg)	铸铁、铝、镁合金、轴承合金、退火铜合金、薄软钢板等
hrb			980.7(100kg)	软钢、铝合金、铜合金、可锻铸铁、退火钢
hrg			1471(150kg)	磷青铜、铍青铜和可锻铸铁
hrh	球压头 3.175mm m (1/8英寸)	98.07  (10kg)	588.4(60kg)	铝、锌、铅等
hre			980.7(100kg)	轴承合金、锡、硬塑料等软材料
hrk			1471(150kg)	

洛氏硬度测试常用标尺为a、b、c三种

本产品的加工定制是是，型号是1.588，适用行业是玻璃深加工，结合剂是金属合金，生产工艺是烧结，规格是HRB