

KDC矿用一般型直流开关柜

产品名称	KDC矿用一般型直流开关柜
公司名称	湘潭永博电气有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:湘潭永博
公司地址	湖南湘潭天易示范区吴家巷工业园芸香路1号
联系电话	4006-4004-64 86-731-57770616 13973229434

产品详情

kdc矿用一般型直流开关柜

一、产品简介

kdc矿用直流开关柜适用于各类矿井无爆炸危险的场所，作为牵引机车整流柜及井下变电所的直流电源柜等用途。本开关柜有检漏保护单元，特别适合井下使用。

二、产品特点

- 1、外壳防护等级高：水平母线电流不超过630a为ip30，适合矿井使用。
- 2、绝缘水平高：主回路母排表面采用绝缘热缩套管封闭。
- 3、一次方案齐全：具有功率因数补偿柜、变频启动柜、软启动柜、牵引机车整流柜和微机监控高频开关直流电源柜等多种实用方案。
- 4、结构特点：开关柜基本结构系户内全封闭式，采用薄钢板弯边和型钢焊接成型，电缆可以从柜底电缆引入装置中进出，前后有门，前门上装有控制，操作、测量和指示的开关，按钮、表计和信号指示灯，后门供安装维修之用，柜内主母线置于开关柜上部，用高强度绝缘子固定。电器元件装于箱内开有长腰孔的角钢上，用螺栓紧固，可以左右上下任意调节安装方便灵活。开关柜门与柜体之间采用异形橡胶嵌条来到密封的要求，柜顶做成一定的斜度，具有防尘，防滴作用，柜前操作，柜前柜后检修，可单独使用或排列使用。

三、使用范围

- 1、海拔高度不超过2500米；
- 2、环境温度为-5 ~ +40 ；

- 3、周围空气相对湿度不大于95%（在25 时）；
- 4、在没有火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀和剧烈震动的场所；
- 5、允许有少量垂直滴水的地方；
- 6、允许在-30 时储运。

四、型号说明

kdc1 —— a / v

额定整流电压（伏）

额定整流电流（安）

1 - 回路数

c - 开关柜

d-牵引直流

k-矿用一般型