

高精度皮带秤电子皮带秤定量包装秤3V3000配料计量称

产品名称	高精度皮带秤电子皮带秤定量包装秤3V3000配料计量称
公司名称	临朐三维机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:3V 型号:3V3000
公司地址	临朐县东城街道竹寺沟村北100米
联系电话	0536-3165977 13606463011

产品详情

一、概述：调速定量给料机是我公司结合国外先进技术，开发研制的大型定量给料系统。本机架体构造新颖、可靠、稳定性高。计量部件采用国家标准拉力传感器。具有恒边涨紧装置，并配有从动，测速系统，是目前国内理想的调速动态计量设备。该机为连续动态计量，变频调速，给料量调节范围宽，适用于大中型水泥、焦化、磷肥、玻璃、冶炼等行业的计量配料。计量物料粘性小、块状、粒状、粉状。mtj系列更具有双面刮料功能，对有一定粘性的物料计量，配料、效果显著，是焦化、配煤等行业首选的理想计量设备。

二、技术参数及特点：1、采用高可靠性变频调整、宽皮带、厚料层、低速运行方式
2、自动定量、调节精度高、调节范围宽
3、性能价格比好，控制精度高，稳定性好，价格仅为进口同类产品的三分之一 4、运行维护费用低 5、控制主机特点：一机多用，动态模拟显示，窗口式操作，完善的自检功能。主机内含系统说明，故障提示，多种控制模式，产量管理与统计 6、动态累计误差：优于0.5级 7、零值稳定性：优于0.0035% (max) 8、称重信号线性度：优于0.5% 9、电源电压220v~380v-50hz
10、使用环境温度：-10 ~+45℃，相对湿度 80% 11、转速传感器：脉冲信号
12、台时范围：0.2-2000t/h 13、安装方式：水平安装
14、胶带宽度 (mm)：500、650、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000
15、流量及百分比 (重量) 在线给定功能 16、物料料度不大于50mm，湿度不粘皮带为宜。工作原理：来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号一同传送到称重仪表 (一机一路dcs接口) 测量和控制系统中 (内部均以微处理器为核心)。通过连续不断的比较设定值与皮带实际输送的物料重量。不停的调节皮带运行的速度。因此，使物料流量总能稳定在设定值上。

结构原理图：来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号一同传送到称重仪表 (一机一路dcs接口) 测量和控制系统中。通过连续不断的比较设定值与皮带实际输送的物料重量。不停的调节皮带运行的速度。因此，使物料流量总能稳定在设定上。

- 1、检查口 2、卸料罩 3、收尘口 4、侧边挡料罩 5、荷重传感器（物料重量检测） 6、计量辊 7、皮带托辊
- 8、物料整形闸板 9、进料口 10、给料斗 11、皮带尾辊 12、皮带张紧调节 13、秤架
- 14、梨型皮带清扫器 15、皮带恒定张力器 16、皮带自动调偏结构 17、标志牌
- 18、速度传感器（皮带运行速度检测） 19、电机 20、位置调节固定螺丝 21、直联式减速机 22、出料口
- 23、橡胶刀口皮带清扫器 24、前驱动辊

公司名称：山东临朐三维机电设备有限公司

公司网站：www.3vjd.com www.3vjd.cn www.3vjd.com.cn

联系电话：13606463011 0536-3341858

公司传真：0536-3217356

本产品的加工定制是是，品牌是3V，型号是3V3000，定量范围是1（g），定量误差是1（%），用途是配料计量，产品认证是ISO9000