

编织硅胶管1 “

产品名称	编织硅胶管1 “
公司名称	杭州派舜橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅橡胶 用途:输送食品等 工作温度:-40到250 ()
公司地址	浙江省杭州市西湖区文一西路857号2幢101室 (注册地址)
联系电话	86 579 81068757 13735680819

产品详情

产品细节：

名称	汽车套管	材质	硅橡胶	规格大小	13~76mm
产地	杭州	工作温度	-50~220	爆破压力	1.9mpa
比重	1.2	硬度	70 ± 5	抗张强度	>=6.5
击穿电压	21kv/mm	标准颜色	红色/蓝色/黑色	可选颜色	绿/黄/粉红/橘黄色

注：规格大小以及颜色可根据用户要求实际订做。

【产品优势】

硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温（250-300 ）和耐低温（-40-60 ）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200 48小时不大于50%），击穿电压为（20-25kv/mm），耐臭氧，耐紫外。耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性能。

表面性能：疏水，对许多材料不粘，可起隔离作用。 硅胶编织管，是针对现在越来越多有压力要求，又是食品级的输送介质，发明出来的，耐压耐高温的管子。

规格	爆破压力	弯曲半径	管标记
内径 () 英寸 壁厚			
1/4 ”	3.2 9.7	38.1	1/4
5/16 ”	3.5 9.7	38.1	1/4
3/8 ”	3.5 9.7	38.1	3/8

1/2 ”	3.5	6.6	50.8	1/2
5/8 ”	4.0	6.2	63.5	5/8
3/4 ”	4.5	5.5	76.2	3/4
1 ”	4.5	4.8	89.0	1

本产品的材质是硅橡胶，用途是输送食品等，工作温度是-40到250（ ），公称外径是34（ mm ），壁厚是4.5（ mm ），长度是50（ m ）