

# 双色并联氧气胶管 乙炔胶管

产品名称	双色并联氧气胶管 乙炔胶管
公司名称	东营市永利胶管厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:用于输送油类或气体用。输送氧气乙炔 公称外径:18 ( mm )
公司地址	山东广饶县永安路
联系电话	13792054569

## 产品详情

特点和用途：管体柔软，表面光滑或呈条纹状，外胶层颜色有蓝色、红色,黄色,绿色或黑色,用于输送油类或气体用。

### 产品特性

- 1、耐老化，软管的材料为天然橡胶和丁苯橡胶，通过合理的配方设计。与传统的橡胶管比有明显的耐老化性能，在室外使用半年以上表面不会出现均裂的现象，而普通橡胶管通常很快便会出现均裂。
- 2、耐高压，中间层为棉线+涤纶长丝编织而成，结构更紧密，工作压力20kg，爆破压力60kg。拥有较高的爆破压力，能够保护作业时，有效地避免管材的损坏。
- 3、四季柔软，橡胶的特性使管材拥有良好的耐侯性。夏季不软，冬天不硬，作业时得心应手，收放自如。
- 4、良好的耐磨损性能。管材的材料及自身结构决定了管材在使用过程中能够有效地减少磨损。
- 5、重量轻，管材采用的是棉线或涤纶线编织粘合工艺，管材自身重量轻，降低工作时的劳累程度，同时也减轻磨损

本产品的材质是天然橡胶，用途是用于输送油类或气体用。输送氧气乙炔，公称外径是18 ( mm )，壁厚是4-7 ( mm )，长度是30 ( m )