

# 本公司供应耐温、耐酸碱、耐压 钢丝编织胶管 欢迎来电洽商

产品名称	本公司供应耐温、耐酸碱、耐压 钢丝编织胶管 欢迎来电洽商
公司名称	衡水盛隆橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 用途:矿井液压支架、油田开采, 适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械 工作温度:100 ( )
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇岔道口村
联系电话	15933802359 18732838546

## 产品详情

单位名称：衡水盛隆橡胶制品有限公司产品展示：

产品介绍：一、产品结构：钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、或或层钢丝编织增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。二、产品用途：钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。三、工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50

，水乳液+80 以下。四、产品特点：

1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。  
2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.钢丝编织胶管长度大，32以上定尺为20米，25以下可连达十米甚至百米以上。六、注意事项：1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。3.胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。4.工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层公司

介绍：衡水盛隆橡胶制品有限公司位于河北省东南部的千年古城景州,东临京福高速和京沪铁路,南靠石德线,地理位置优越,交通极为便利.本公司是一家集研究,开发,生产和销售橡胶制品为主的科技型企业,现有员工400人,工程技术人员86人.本公司专业精工制造钢丝编织胶管,缠绕胶管,超高压胶管,气动管,喷砂管,吹氧管,钻探管,液压缸,金属软管,软管组合件及各种橡胶制品.其中软管产品具有承受压力高,弯曲半径小,抗疲劳性强,使用寿命长等特点,广泛应用于冶金连铸,石油钻探,工程机械,矿山采掘及各类液压机械等.我们愿与各界朋友携起手来,以卓越的产品,诚信的服务满足您的需求,热忱欢迎国内外新老客户前来光临指导,洽谈业务!

联系人：王忠良手机：18732838546传真：0318-4227344qq：1113610640邮箱：hbshenglong2014@163.com

本产品的材质是三元乙丙橡胶，用途是矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械，工作温度是100（ ），公称外径是1-16（mm），壁厚是20（mm），长度是1（m）