

有机硅透明防水胶 WH-502

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 有机硅透明防水胶 WH-502 |
| 公司名称 | 南昌万合有机硅制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 分类:防水胶粘剂 品牌:万合牌 型号:WH-502 |
| 公司地址 | 中国 江西 南昌市 江西省南昌市抚生路669号众鑫城上城8c3001万合公司 |
| 联系电话 | 86 0791 6513702 13767588416 |

产品详情

有机硅透明防水胶

(wh-502)

(滴水不漏 一抹就灵)

厨卫毛坯房防水长效常用产品

一.性能用途

1.本产品是能与各种复杂结构建筑物易漏水部位相结合的一种新型会呼吸的特效防水材料；尤其适合新房卫生间,厨房毛坯房防水,施工简单又长效实用.

2.简单涂抹在防水部位，在表面会渗入建筑体内0.5-2cm厚的防水层，同时在其表面形成一层透明防水膜，当雨水吹打在其表面时，水滴自然流淌，双层防水功能，有效阻止水分浸入；

3.本产品粘接力较强，与混凝土、沙浆面、pvc、sbs面等各种基面有良好的结合力，还能与xps、eps板、珍珠岩板、石膏板、轻质墙板等保温涂膜粘接成一体，形成坚固的防水保温层；

4.产品涂抹干燥后具有无色透明、反光散热、抗紫外线、耐碱、耐老化、同时有使外墙清洁，内墙防霉、防潮等功效；

5.适用范围广，各种建筑物的屋面、墙面、厨卫、水池、地下室的地面、人防、路桥等易漏水部位的防水施工。

二.使用方法

1.基面要求坚实、平整、干净、无油污、无粉化、无空鼓、无疏松、无明水；

2.龟裂伸缩缝隙与阴阳角,女儿墙缝隙用本产品调水泥砂浆填补抹平后,再涂抹一层本品牌wh-602高弹性克漏防水乳胶补强即可；

3.每公斤可以抹涂4-5m²，也可与无纺布或纤维、丙纶做成一布二涂或一布一涂防水层，也可掺入水泥混凝土做成刚性防水层，防水层不龟裂，不变形；

4.无需调配，直接用本产品滚涂刷在需要防水的基面，干燥后即可。

三.产品特性

本产品是单组份水性无溶剂、无醛、无毒、透明粘稠碱性液体防水材料，经国家检测和各省市的防水工程实践应用证明，防水寿命在15年以上,其防水效果远远超过油膏、防水卷材、防水粉、氯丁胶等传统型防水材料。

四.注意事项

1.应避免与强酸性防水材料混合使用；

2.使用本产品24小时内防雨水冲淋；

3.本产品无需调配，直接抹涂使用，也可掺入各种粉料（如水泥粉、腻子粉、石膏粉等）搅拌成糊状抹涂使用。

五.产品包装:

1kg/瓶(25瓶/箱) 5kg/壶(6壶/箱) 25kg/桶 50kg/桶 200kg/桶

本产品的分类是防水胶粘剂，品牌是万合牌，型号是WH-502，粘合材料是硅胶，使用面积是4-5m²/kg，包装规格是25公斤/桶，保质期是3年